

# 三普市政塑料检查井 三通塑料检查井 塑料检查井

产品名称	三普市政塑料检查井 三通塑料检查井 塑料检查井
公司名称	湖南商普塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市开福区芙蓉北路2423号
联系电话	13387305488 13387305488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖南三普塑业有限公司

检查井井盖可采用铸铁检查井盖、复合材料检查井盖、钢纤混凝土检查井盖。质量符合现行《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T233-2006的要求。颜色为白色或灰色，井筒内外壁应光滑、平整表面不应有气泡、裂口、凹陷、色泽不均匀及分解变色线。塑料井筒井座在15KN静载载荷压力下无开裂、裂缝。

### 塑料检查井适用的范围

- 1)建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。
- 2)一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工。
- 3)抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。
- 4)一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t);消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。
- 5)地下水位按地面下不高于1.0m设计。

- 3、井座与汇入管，排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接口管径时，应管顶平接；井座排出管接口大于下游管道时，雨污水塑料检查井，应管内底平接。
- 4、管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，当其管径为315mm，应采用工具，不得使用链条扳手。
- 5、附加接头的安装，应根据井筒尺寸和连接管道的直径，采用工具在井壁上开孔，孔洞圆周边缘应平整，安装附加接头不得倒坡。
- 6、在地下水位较高或雨季施工期间，三通塑料检查井，在管道(含检查井)安装完成(但尚未进行试验)时，应采取防止井体上浮的技术措施。

## 2.2检查井井身施工

若条件允许，应优先考虑采用预制混凝土检查井，其能有效减少施工周期，并提供高强度的井身结构，施工时随路基的填筑不断加高直至设计高程；若采用砖砌工艺，砌筑前先将砖充分润湿，砂浆标号不低于M7.5，每层砖的砌筑砂浆应填充饱满，检查井高度以道路基层底部高程为准。若检查井有管道接入，在管道与井身连接处必须将缝隙填充严密，塑料检查井，防止漏水、渗水，对于直径大于300mm的管道，塑料检查井井座，须在接口外砌筑砖圈加固，防止渗水。

检查井内外壁必须在填筑路基前粉刷1：2防水水泥砂浆，厚度不得小于2cm，对于接缝、管口等位置需要重点处理。严禁先施工管道后砌筑检查井或者先施工检查井再浇筑混凝土底板。

三普市政塑料检查井(图)-三通塑料检查井-塑料检查井由湖南三普塑业有限公司提供。湖南三普塑业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！