

# 定量灌装封尾机 封尾机供应商 洗面奶定量灌装封尾机

产品名称	定量灌装封尾机 封尾机供应商 洗面奶定量灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHR-50A全自动水晶光透唇露灌装上塞旋盖机?

水晶光透霜灌装机，唇液灌装上塞旋盖机，安徽包装设备厂家

ZHR-50A全自动水晶光透唇液灌装上塞旋盖机

机器特点：设备集理瓶子、注入物料、理盖分盖、理塞于一体的全自动彩妆灌装旋盖机，操作界面采用触控屏，合肥定量灌装封尾机，全中文操作界面，通俗易懂、明确具备检测倒盖、上塞不良、注液不足并剔除的功能系统，双工位装瓶；采用美国产蠕动泵注液，精度高，可达 $\pm 0.02\text{ml}$ ，灌装在0.3~10ml任意可调；多工位分割器传动、精度高而稳定，台湾产送料振动器，、噪音低；严格按照GMP要求制造的包装设备。ZHR-50A全自动乳液灌装上塞旋盖机自动进瓶、自动上盖、滚压式卷边，压力大小调节方便。新型轻触摸式电控箱控制，定量灌装封尾机满意选择，主机无级调速、自动记数。该机可单独使用，又可联入生产线。

适用范围：适用于护肤品、化妆品、日用品的塑料瓶、玻璃瓶的铝盖、铝塑组合盖的包装封口。水晶光透唇露打造自然剔透又兼具好气色的「水晶唇」。提升血色感、修饰唇部暗沉，带来活力好气色。色彩轻盈灵动，质地水润透亮；蕴含摩洛哥坚果油，有效滋养唇部肌肤，改善唇纹；配合柔软的S型曲面刷头，一抹贴合唇部，打造持续水润的水晶唇。使用方法：使用创新的S型曲面刷头，沾取适量唇露，以的八字涂抹法均匀涂抹于唇部。

技术参数：

生产能力：30-70瓶/分

适用瓶规格：2-130ml瓶(调换部分零件)

工作头数：2、4、6、8头

封口率：99%

电机功率：3KW

外形尺寸：1400\*800 × 1450

ZHF-100YC全自动灭痘护理凝胶软管灌装封尾机

长期供应灭痘乳封尾机，护理凝胶软管灌装封尾机，定量灌装封尾机，软管灌装机

ZHF-100YC全自动灭痘护理凝胶软管灌装封尾机

机器特点：

次LCD编程控制器与按钮组合操作视屏，洗面奶定量灌装封尾机，掌握设备的无极调速、参数设定、产量计数、气压显示、故障显示等运行状态，使操作更简便更人性化。完全自动完成从供管、对标、充惰气(可选择)、填充、封尾、打码、成品输出的全自动化包装过程。机械、光、电、气一体化，实现无管不填充、供管不足、低气压、自动显示(警报):打开防护门时自动停止等全自动功能。

用途：ZHF-100YC全自动软管灌装封尾机是一种膏体物料软管包材灌装的理想设备，适用于化妆品、食品、粘合剂等行业的铝管、塑料、复合管灌装封尾。凝胶20g一支，添加白柳树皮提取物，能改善痘痕，舒缓肌肤；库拉索芦荟叶汁粉、海藻糖和透明质酸钠的添加，能滋养滋润肌肤，减轻外界环境的刺激，改善皮肤粗糙，补充肌肤所需水分，使肌肤尽显清透明亮。使用方法：洁面后，取适量点于长痘处，轻轻均匀即可。

技术参数：

包材：软管

软管直径：10-50mm

软管长度：50 -250mm(可定制)

灌装量：5-250ml/支(可调)

灌装精度：±1%

转盘转速：3-10转/分钟

生产能力：30-70支/分钟(可调)

压缩空气：0.5-0.8Mpa 0.1m<sup>3</sup>/min

电动机功：2Kw (380V/220V 50Hz)

热封功率：3kw

外形尺寸：2500\*1150\*1950mm

主机重量：1100kg

洗面膏软管灌装机，合格便宜软管灌装封尾机，磨砂膏封尾机厂家

### ZHF-100YC全自动磨砂洗面膏软管灌装封尾机

2011年，中环成立之后将国内灌装封尾机设备优点进行集成并技术产业化后，更以马拉松式产品创新精神（累计数量已达到多项），持续推动包装机械行业进步，不断把灌装封尾机推向更高质量更好品质。秉承让包装技术更人性的理念，凭借行业内先进的技术和我司研发团队创新能力推动现代包装机械持续向前的发展。

### 机器特点：

ZHF-100YC全自动软管灌装封尾机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。采用气动方式完成供管、洗管，动作准确可靠。引进回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。设备调整拆装简便，

适用范围：适用于、食品、化妆品、日用化工用品等行业的塑管、铝塑复合管灌装封尾需要。磨砂洗面膏天然成分，无添加不好原料，细致柔滑的面部磨砂膏，清洁肌肤残留污垢，塑造平滑紧实的光采美肌。质地奢润，同时温和去除多余皮脂，展现柔滑细致的肌肤质感。使用方法：一周使用1-2次，于洁净的肌肤上使用，呈现细致嫩肤的功效。双手与面部无论湿润或干燥的情况皆可使用。挤出直径约4cm的磨砂膏于指尖，接着轻柔涂抹于全脸。

### 技术参数

灌装速度：50-80支/分

灌装范围：2ml-250ml/支（可调）

灌装精度：±1%

生产速度：2500-3800支/小时

软管直径： 10- 55mm

软管长度：210mm（大长度）

料斗容量：40 L

电 源：380V/220V(可选)

工作气压：0.4-0.7MPa

热封功率：3.0 kw

外形尺寸：1950(L) × 860(W) × 1920(H)mm

机器重量：约880kg

定量灌装封尾机-封尾机供应商-洗面奶定量灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司，公司位于：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，多年来，中环机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈贤森。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴！