

# 包边条厂家 衢州包边条 密友塑胶密封条

产品名称	包边条厂家 衢州包边条 密友塑胶密封条
公司名称	杭州密友塑胶五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区文明路870号
联系电话	18868108799

## 产品详情

高1效防火阻燃性密封材料是一种理想化的工程建筑防火预制构件的防火密封缝材。关键运用于各种各样钢制及木质防火门的防火密封，如边缝和双开门的中缝止口密封。另外能够 普遍用以电梯轿厢虚梁门、防火夹层玻璃嵌条及其保险箱的防潮、防火、密封等行业。该商品除具备的防火性能外，包边条厂家，其优良的柔性，授予它的密封、抗震性能。可依据客户规定挑选材料的相对密度和强度，包边条价格，做成各种形状、色调和随意长短的柔性防火澎涨密封条。

传统式的工程建筑防火密封缝材在火灾事故产生后在高温下密封材料在遇热后非常容易收拢，衢州包边条，造成 有害烟1尘进到造成工作人员中1毒了。而本新项目密封材料在遇热后原材料容积澎涨，使密封实际效果更优，进而做到阻烟的实际效果。是一种新式防火密封材料。

在耐火窗的设计之初首先要考虑门窗的耐火完整性，其次的着力点是门窗的实用性能，就是需保证门窗的水密性、气密性，从这个角度出发，我们的防火、耐火窗才会有明确的研发方向。为使防火、耐火窗的耐火完整性提高，我司特别研发出集密封、耐火为一体的密封条。

我司参照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）《防火膨胀密封件》（GB16807-2009）制定出阻燃密封条的公司标准。 01

### 耐火的完整性标准

； 密封条在室外一侧选用耐火产品，铝窗和塑窗为三道密封，木窗为四道密封。

铝窗、塑窗、木窗中央等压胶条选用耐火完整性不低于0.5小时的产品（根据整窗耐火完整性时间而定）

室内侧及特殊填缝胶条选用膨胀产品，根据耐火时间一般选用膨胀率3-5倍不等的产品。 02

密封性能标准；

硬度 $65 \pm 5^\circ$

拉伸强度 7MPa

压缩恢复率4级

拉伸强度变化率 < 30%

防火膨胀密封条别名阻燃密封条，阻燃胶条，见火膨胀密封条，防火密封条，防火胶条，防火膨胀胶条，防火膨胀密封条。选购分辨防火膨胀密封条品质的方式：1、用鼻头闻一下是不是异味重，一切正常的PVC材料的也有一点点子醇的味，基本上闻不上。2、把密封条尽可能紧的缠在上，放到太阳较为充裕的地区放一段时间。看铝型材表面与密封条的表面是不是出现破损掉色，密封条的表面的灰尘是不是变黄（有机油非常容易吸土）漏油，是不是粘手脏手。

包边条厂家-衢州包边条-密友塑胶密封条由杭州密友塑胶五金有限公司提供。包边条厂家-衢州包边条-密友塑胶密封条是杭州密友塑胶五金有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张成洋。同时本公司还是从事杭州复合胶条，杭州幕墙密封条，杭州伸缩缝胶条的厂家，欢迎来电咨询。