

# 断桥铝门窗公司 金门断桥铝门窗 铂诺门窗厂家

产品名称	断桥铝门窗公司 金门断桥铝门窗 铂诺门窗厂家
公司名称	丰泽区铂诺门窗加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区坪山路163号
联系电话	15059588183 15059588183

## 产品详情

铝合金门窗应该怎么选购呢？

**厚度：**铝合金推拉门有70系列、90系列两种，住宅内部的铝合金推拉门用70系列即可。

**强度：**抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时，可用手适度弯曲型材，松手后应能复原状。

**色度：**同一根铝合金型材色泽应一致，如色差明显，即不宜选购。

**平整度：**检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。

**光泽度：**铝合金门窗避免选购表面有开口气泡（白点）和灰渣（黑点），金门断桥铝门窗，以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。

**氧化度：**氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下，断桥铝门窗价格，看其表面的氧化膜是否可以擦掉

关于我们：

泉州铂诺门窗有限公司是一家集断桥铝门窗、阳光房、断桥铝平开门的设计、生产、销售、安装和服务

于一体的优异门窗公司。铂诺门窗公司主要经营范围：断桥铝门窗，断桥推拉窗，重型推拉门，阳光房，断桥铝门窗定做，欧式阳光房，断桥铝平开窗，断桥铝平开门，断桥铝门窗公司，推拉门，断桥重型折叠门等产品.欢迎各位伙伴来电咨询！

## 铝合金门窗的规格区分

铝合金推拉门有70系列和90系列两种，基本门洞高度有2100、2400、2700、3000mm，基本门洞宽度有1500、1800、2100、2700、3000、3300、3600mm。推拉铝合金窗有55系列、60系列、70系列、90系列、90—1系列。基本窗洞高度有900、1200、1400、1500、1800、2100mm；基本窗洞宽度有1200、1500、1800、2100、2400、2700、3000mm。

铝合金平开门有50系列、55系列、70系列。基本门洞高度有2100、2400、2700mm，基本门洞宽度有800、900、1200、1500、1800mm。平开铝合金窗有40系列、50系列、70系列。基本窗洞高度有600、900、1200、1400、1500、1800、2100mm；基本窗洞宽度有600、900、1200、1500、1800、2100mm。

铝合金地弹簧门有70系列、100系列。基本门洞高度有2100、2400、2700、3000、3300mm，基本门洞宽度有900、1000、1500、1800、2400、3000、3300、3600mm。

## 铝合金门窗平时维护保养方法（下）

5、应经常检查铝合金框架的连接部位，及时旋紧螺栓，更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等铝合金门窗的易损部位，要时常检查，定期加润滑油保持干净、灵活。

6、密封毛条和玻璃胶封是保证门窗密封保温的关键结构，如有脱落要及时修补，更换。

7、经常检查铝合金框墙体结合处，日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固，如螺丝基脚松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。

断桥铝门窗公司-金门断桥铝门窗-铂诺门窗厂家(查看)由丰泽区铂诺门窗加工店提供。丰泽区铂诺门窗加工店是一家从事“铝合金门窗，重型推拉门，欧式阳光房，断桥铝平开窗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铂诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使铂诺门窗在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！