

藤井超市专用加湿器型号：LSD-20

产品名称	藤井超市专用加湿器型号：LSD-20
公司名称	上海松岛实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:藤井 加湿量:6Kg/h 功率:600W(220V)
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路175号285室
联系电话	0086 021 33736476 18917856476

产品详情

品牌	藤井	加湿量	6Kg/h
功率	600W(220V)	工作电压	xxxx
工作电流	xxx	尺寸	450 × 200 × 350mm (cm)
工作温度	0-50 o C	供水压力	xxx

一、性能说明及参数：

雾粒细，加湿效率高。	型号	lsd-20
采用进口元器件，工作可靠、稳定。	加湿量	6kg/h
模块配置，任意组合。	功率	600w(220v)
湿度控制功能自由设定。	出雾口	32mm(出雾口8个)
全自动控制，lcd液晶全数字显示。	机身尺寸	450 × 200 × 350mm
全不锈钢结构，耐腐蚀。	重量	23kg
雾化片可更换，维护方便。	备注：1.按冷柜及展示柜的长短计算用机器大小。	
配有脚轮、移动方便，可壁挂。	2.出雾孔数量可根据冷柜及展示柜长短定做。 (出雾孔32mm)	

二、藤井超市专用加湿器工作原理：

藤井超市专用加湿器采用工业超声波工作原理，设计一款新型大功率的超市专用加湿器，通过换能片把洁净的水变成微细的雾状颗粒，用轴流风机把产生的雾送到生鲜货架展示柜、冷藏展示柜、冷风柜上，保持生鲜不脱水、枯萎、失重、失鲜、提高耐贮性，不腐烂。超市专用加湿器工作时噪音低、故障率低、维护简单、雾粒直径只有1-5微米，整机不锈钢结构，并且配有标准给水口、溢流口、排水开关等，自动补水能精确控制水位。配有lcd蓝屏液晶全数字显示时间控制系统，时间间隔工作。三、藤井超市专用加湿器使用条件：

- 1、正常工作环境温度为0-50oc。
- 2、采用一般洁净自来水。
- 3、机器安装环境（空气）内无粉尘及飞絮。
- 4、机器（内部是电子产品）安装环境应干燥。

四、藤井超市专用加湿器用途：

- 1、水果、蔬菜的口感、脆感、颜色的保持。
- 2、水果、蔬菜不会因为脱水而失重。
- 3、保持水果、蔬菜不脱水、枯萎、减少腐烂。
- 4、模拟自然环境，对水果、蔬菜延长储存时间。