

PPS日本东丽A360MB耐撞击塑胶

产品名称	PPS日本东丽A360MB耐撞击塑胶
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本东丽 型号:A360MB
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

【上海经销代理】抗化学 PPS日本东丽A360MB高强度 耐撞击塑胶

产品名称：PPS（聚苯硫醚）

产品重量：25/KG产品产地：日本东丽产品型号：A360MB产品包装：独立包装

产品说明：它是一种综合性能优异的热塑性特种工程塑料，其突出的特点是耐高温，耐腐蚀和优越的机械性能。用玻璃纤维增强后的热性能指标更高，它的高连续使用温度达400度，pps的热稳定性优良，加热至500度时重量损失不明显，至700度时才会完全降解，它的力学性能随温度的升高下降很少，在232度

经5000h的热老化后，其抗弯强度和抗拉强度还能保持50%以上。pps的抗拉强度、抗弯强度等性能在工程塑料中属中等水平，而伸长率和冲击强度却很低，因此在受力构件中使用pps通常加入添加剂，如玻纤、碳纤、填料等来增强其力学性能

Torelina A360M

聚苯硫醚

60% 玻璃\矿物

Toray Resin Company

产品说明:

Torelina A360M是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为60% 玻璃\矿物。

它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Technical Datasheet (Japanese)

UL 黄卡 2

E41797-233527

搜索 UL 黄卡

Toray Resin Company

Torelina

供货地区

北美洲欧洲亚太地区

填料/增强材料

玻璃\矿物, 60% 填料按重量

性能特点

良好的流动性

外观

黑色自然色

部件标识代码

> PPS-(GF + MD) 60 <

物理性能