

# 椒江冷风机环保 空调 轴流风扇

产品名称	椒江冷风机环保 空调 轴流风扇
公司名称	台州市椒江喜景来冷风机厂
价格	2888.00/台
规格参数	类型:轴流风扇 品牌:喜景来 型号:CW1800
公司地址	台州市椒江区葭沚街道前进村71-3号
联系电话	0086 0576 89897996 13018872622

## 产品详情

类型	轴流风扇	品牌	喜景来
型号	CW1800	电机功率	1100 ( w )
电压	380 220 ( V )		
品牌	喜景来	型号	cw18000
控温范围	25	流量压力	220帕
风量	18000 ( m3/h )	用途	纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革、电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品、医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房、厨房

做优质产品 立诚信之鼎

机组特征:

外壳材料：采用汽车保险杠特种工程塑料，抗冲击性卓越，使用寿命厂，独特的百叶格栅计，使四面进风均匀柔和，有效防止水滴溅入风管。

电机选用：喜景来冷风机质量关键部位，在于源动力（电动机）好坏。喜景来环保空调采用采用3c认证

优质铝壳铜心电动机。铝壳冷风机电机具有重要轻，散热快，防锈蚀等优势，。

控制器选用：我公司自行研发的2款冷风机控制器（中国驰名商标正泰d47型3p.有保护电机功能+墙壁3开或+1p3只）已使用了2年5000多只零损坏和（具有电机缺相保护的智能化控制系统），产品通过一年的测试返修率为2%。目前在全国各地市场大量使用！

喜景来冷风机风叶选用：采用abs工程塑料，强度好，风量大，有三叶款和九叶2款。在风叶设计上彻底地解决了噪音问题。

喜景来冷风机湿帘选用：冷风机降温效果好坏，主要是跟选用湿帘的密度大有关系，一般市场上湿帘分3种规格（5090型-密度小--降温效果极好，6090型降温效果好，7090型--降温效果一般），用户要根据湿度和粉尘来决定湿帘型号的，粉尘多和湿度高的地方，要选用7090形较好，湿帘的好坏跟原纸.胶水及工艺好坏有很

大关系.本厂湿帘采用进口胶口，先进工艺，具有不变形.不脱胶.耐老化的特点。水泵

我们采用2种，一款是高脚泵和潜水泵，高脚泵的优势是不容易堵塞，自身散热一般，潜水泵的优点是散热好，但是对水环境要求比较高，可以根据客户需求来选用的。

技术参数:

产品大类	三相单速系列	变频系列
产品型号	cw180000s	cw18000-sbp
空气流量(m <sup>3</sup> /h)	18000	18000
控制方式	三相单速	三相无极调速
风机类型	轴流	轴流
风机功率(w)	1100	1100
送风距离(m)	35	35
设备噪音(db)	75	75
出风类型	下出风	下出风
外型尺寸(长*宽*高)	1008*1008*95	1008*1008*95

主要配置:

配件名称	产品规格 / 型号	喜景来环保空调（冷风机）产品配件特点和相关参数数据	配置数量
电动机	yg-4	铝壳电机电压：380v 功率：1.1kw 频率：50hz	一台
外壳	底出风系列	cw1800底	一套
水泵	高脚泵	电压:220v 扬程：2.5米 功率：30w	一台
水泵	鱼缸泵	鱼缸泵系列	一台
湿帘纸	6090型		四张
湿帘纸	7090型		四张
湿帘纸	5090型		四张

控制器	正泰3p	普通型	一只
控制器	智能液晶	遥控液晶显示	一只
控制器	变频调速器	遥控液晶调速控制器	一只
风管	出风管	方形塑料组合风管	一只
风管	出风管	圆形塑料组合风管	一只
安装架	外机安装架	40mm*40mm*4角铁喷塑防锈架	一只
电机安装架	铁板支架	镀锌铁板支架	一套
电机安装架	镁铝支架	镁铝压铸成型支架	一套
摆叶	电动摆叶	塑料型	一只
摆叶	电动摆叶	铝合金型	一只
风叶	三叶	铁板红塑三叶	一只
风叶	九叶	铝合金红三叶	一只