

危废处置焚烧进口烟气在线监测设备

产品名称	危废处置焚烧进口烟气在线监测设备
公司名称	西安聚能仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国万机 应用:危废焚烧监测 参数:SO2/NOX/HCL等
公司地址	西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层（注册地址）
联系电话	18710681537 18392002848

产品详情

大量详细信息和价格，热烈欢迎拨打电话索要 邓晓波

对于危险废物处理烟尘的多元性，多样性等特性，我企业推行的烟气在线监测机器设备配套设施进口烟气分析仪英国万机MKS品牌，达到当场工作状况的应用！

品牌：英国万机，ABB，西克烟尘线上分析仪器

基本原理：傅里叶变换红外线基本原理

检测主要参数：NO_x、SO₂、O₂、CO、CO₂、HCL、HF、温压流，环境湿度，细颗粒物等（订制）

系统软件组成：

系统软件由气体分析仪模块、预备处理模块、抽样摄像头模块进行测量，保证完成接连不断数据监控。抽样选用三合一的聚四氟乙烯电伴热抽样管，全部剖析机器设备的数据信息具有即时传递快速、平稳，传递速度更快特性，而且兼容各种各样分析数据所相应的脉冲信号的联接。

性能参数：种类 新项目 性能参数
汽态 零点漂移 $\pm 1\%F.S./7d$ 测量范围飘移 $\pm 1\%F.S./7d$ 线偏差 $\pm 1\%F.S.$
响应时间 200s 重复性 0.5% 屏幕分辨率 0.01mg/m³ 粉尘 数据误差 $\pm 1.5\%F.S./7d$
零点漂移 $\pm 1.5\%F.S./7d$ 测量范围飘移 $\pm 1.5\%F.S.$

技术性特性1、

气体剖析采用进口多组分高温红外分析仪，一台分析仪器可与此同时精确测量好几个双组分；2、

热湿法体系结构简易，维护保养量非常少；3、

全过程高温抽样，确保试品的真实有效，没有水冷疑，SO₂损率极低；4、

选用低测量范围提取式粉尘仪，达到极低烟尘监测系统要求；5、
温度、工作压力、流动速度检测选用一体化配备，防止开多个安装孔；6、
全部系统软件选用防腐蚀设计方案，确保系统长期性可靠的运作；7、
系统软件使用全过程校准，降低管道吸附对测定效果的危害；8、
反吹功能，确保镜面及取样的正常工作。