

# WANTE万特蓄电池AT1217免维护蓄电池参数型号

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | WANTE万特蓄电池AT1217免维护蓄电池参数型号         |
| 公司名称 | 埃诺威电源科技（山东）有限公司                    |
| 价格   | 98.00/只                            |
| 规格参数 | 品牌:万特蓄电池<br>型号:AT1217<br>化学类型:胶体铅酸 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室            |
| 联系电话 | 15966663183 15966663183            |

## 产品详情

WANTE万特蓄电池AT1217免维护蓄电池参数型号WANTE万特蓄电池AT1217免维护蓄电池参数型号万特蓄电池产品特性：1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。万特蓄电池产品优点：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池100%放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1C充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。蓄電池的安装及要求：1、蓄電池應離開熱源和易產生火花的地方，安全距離應大於0.5米。2、蓄電池應避免陽光直射，不能置於封閉容器中，不能置於有放射性、紅外線輻射、紫外線輻射，有機溶劑氣體和腐蝕氣體的環境中。3、蓄電池室應有經常照明和事故照明，其照明器具應布置在走道上方。4、蓄電池室地面應有足夠的承載能力，當蓄電池布置在樓板上時，應向土建設計提供荷重要求。好將蓄電池布置在單獨的蓄電池室內，電池組周圍應留有足夠空間以便通風和維護電池。