

现货铜芯/铝芯

SCB10-1000KVA干式变压器，10KV干式电力变压器厂家

产品名称	现货铜芯/铝芯 SCB10-1000KVA干式变压器，10KV干式电力变压器厂家
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SCB10-1000KVA 连接组别:Dyn11 相数:三相
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

产品详情

符号含义：

产品概述：

随着干式变压器的推广应用，未来的干式变压器将在如下几方面获得进一步发展：

节能低噪：随着新的低耗硅钢片，箔式绕组结构，阶梯铁芯接缝，环境保护要求，噪声研究的深入，以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入，将使未来的干式变压器更加节能、更加宁静。

高可靠性：提高产品质量和可靠性，将是人们的不懈追求。

环保特性认证：以欧洲标准HD464为基础，开展干式变压器的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。

大容量：从50~2500KVA配电变压器为主的干式变压器，向10000~20000KVA/35KV电力变压器拓展，随着城市用电负荷不断增加，城网区域变电所越来越深入城市中心区、居民小区、大型厂矿等负荷中心，35KV大容量的小区中心供电电力变压器将获广泛应用。

多功能组合：从单一变压器向带有风冷、保护外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、封闭母线及侧出线等多功能组合式变压器发展。

SCB10-1000KVA干式变压器——高质量的10KV干式电力变压器厂家SCB10-1000KVA干式变压器是一种高质量的电力变压器，拥有先进的制造技术和可靠的性能。该型号的变压器使用铜铝合金线圈和纯铜线圈

制成，能够承受高电压和电流的载荷，保证了变压器的使用寿命和安全性能。连接组别为Dyn11，适用于三相电源系统。Dyn11连接设计能够增强变压器的电压转换效果，提高能源利用率。因此，SCB10-1000KVA干式变压器被广泛应用于大型企业、工矿企业、高档物业等项目中。SCB10-1000KVA干式变压器不仅仅具有高效能的性能，还拥有耐用的结构和设计。它采用了高温芬纳脂浇注封装技术，保证了电流器件的保护和散热，极大地延长了变压器的使用寿命。作为一家专业的10KV干式电力变压器厂家，我们承诺给客户优质的服务和满意的产品。我们一直在不断研究和改进变压器的品质和性能，力求为用户提供超出期望的产品和服务。如果您需要SCB10-1000KVA干式变压器或其他型号的变压器，欢迎随时联系我们的专业销售团队，我们将竭诚为您服务！

产品特点：

- 1、阻燃、防爆、无污染、免维修、可分散安装在负荷中心，降低投资造价，节约费用。
- 2、损耗低,节电效果好，带来了运行上的经济实惠。
- 3、局部放电量小于10PC，线圈不吸潮，不吸尘,机械强度高，可靠性好。节约费用。
- 4、抗短路，耐雷电冲击性能好。
- 5、外壳采用不锈钢、冷板和铝合金三种材料,类型分拔风式、散热式，进出线可以上进上出，下进上出，下进下出。
- 6、变压器可按用户需要带有温度控制和温度显示系统，可和温控系统配合使用。

SCB10-1000KVA干式变压器，1000KVA干式变压器，干式电力变压器厂家直供

产品参数：

干式变压器比油浸式变压器的优势：

- 1、干式变压器所使用的绝缘材料均为难燃材料，在运行中，变压器如果发生故障而引发火灾或有外来火源的时候，不会使火灾的灾情扩大，可以避免选用变压器时，由于油浸式变压器内部有大量的变压器油，运行中一旦发生故障将会引起的火灾和爆炸危险，
- 2、干式电力变压器不会像油浸式变压器那样存在渗漏油问题，更无变压器油老化等问题，通常干式配电变压器运行维护和检修工作量相对少，甚至可以免维修。
- 3、干式电力变压器一般安装在户内，它可以和开关柜安装于同一室内，以减少安装面积。对特殊要求的场所也可制成为户外式，如安装在箱式变电站内。
- 4、干式电力变压器由于无油，故其所属附件也少，无储油柜、安全气道和大量的阀门等部件，无密封等问题。

售后服务：

- 1.1、质保期内免费保修若出现产品质量问题，一年内免费更换，终身维护。1.2、终身有偿保修期在产品运行期间如已超过质保期，出现元件、配件损坏，我方派技术人员进行更换安装服务。

