

# 武汉不锈钢管304 426 × 10

产品名称	武汉不锈钢管304 426 × 10
公司名称	武汉宏诚亚太不锈钢有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品名:不锈钢无缝管 规格: 426 × 8-12 外径:426 ( mm )
公司地址	武汉市东西湖区三店农场新城十二路以东、107国道(台北一路)以北(10)
联系电话	86-027-83375066 13507159555

## 产品详情

品名	不锈钢无缝管	规格	426 × 8-12
外径	426 ( mm )	壁厚	10 ( mm )
材质	304	产地/厂家	温州青山
形状	圆管	用途	石油、化工、医疗、食品

### 304流体压力的钢管

不锈钢钢管是一种中空的长条圆形钢材，主要广泛用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等。另外，在折弯、抗扭强度相同时，重量较轻，所以也广泛用于制造机械零件和工程结构。也常用作生产各种常规武器、枪管、炮弹等。此类钢管按照分类：可以分为不锈钢无缝钢管和不锈钢焊接钢管（有缝管）两大类，按照制造工艺的不同可以分为：热轧、挤压、冷拔和冷轧这几种基本类型，按断面形状又可分为圆管和异形管，广泛应用的是圆形钢管，但也有一些方形、矩形、半圆形、六角形、等边三角形、八角形等异形不锈钢钢管。对于承受流体压力的钢管都要进行液压试验来检验其耐压能力和质量，在规定的压力下不发生泄漏、浸湿或膨胀为合格，有些钢管还要根据标准或需方要求进行卷边试验、扩口试验、压扁试验。无缝不锈钢管也称不锈钢无缝管，是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。无缝钢管的规格用外径\*壁厚毫米数表示。304不锈钢管全称sus304不锈钢管sus304不锈钢管属于美国牌号材质的不锈钢管，国内牌号相当于0cr19ni9不锈钢管，通常用0cr18ni9替代。不锈钢防锈的机理是合金元素形成致密氧化膜，隔绝氧接触，阻止继续氧化。所以不锈钢并不是“不锈”。304材料出现生锈现象，可能有以下几个原因：1.使用环境中存在氯离子。氯离子广泛存在，比如食盐、汗迹、海水、海风、土壤等等。不锈钢在氯离子存在下的环境中，腐蚀很快，甚至超过普通的低碳钢。所以对不锈钢的使用环境有要求，而且需要经常擦拭，除去灰尘，保持清洁干燥。316和317不锈钢（317不锈钢的性能见后）是含钼不锈钢种。317不锈钢中的钼含量略高于316不锈钢。由于钢中钼，该钢种总的性能优于310和304不锈钢，高温条件下，当硫酸的浓度低于15%和高于85%时，316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能，所以通常用于海洋环境。不锈钢管随着社会经济的发展，其应用也得到了越来越广泛的普及。必将在各个领域带来全新的改观。不锈钢管的理论重量： $w=(\text{外径}-\text{壁厚})\times\text{壁厚}\times 0.02491\times\text{长度}$

