

不锈钢承插法兰生产厂家

产品名称	不锈钢承插法兰生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	30.00/片
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

大口径对焊法兰批发 不锈钢承插法兰厂家DN125详细介绍

不锈钢平焊法兰一侧配件是定制的。夹具先达到泄漏点。要点是在阀体的不锈钢法兰和管道连接接头之间建立一个封闭的腔。为了防止由于压力保持而导致阀体与不锈钢法兰之间的泄漏，在卡箍和阀体不锈钢法兰的外边缘重叠的地方设置了一个环形腔。对焊和平焊法兰之间的主要区别在于，它们具有不同的焊缝，不同的材料，不同的公称压力和不同的连接方法。颈法兰和非颈法兰的焊接位置不同，焊缝的形状也不同。带颈平焊法兰和带颈对焊法兰根据实际使用情况选择。带颈平焊法兰和带颈对焊法兰不能随意更换。

对焊法兰不易变形，密封好，应用***，适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温、高压及低温的管道，优点是价格比较便宜，公称压力不超过2.5MPa；也用于输送价格昂贵、易燃、易爆介质的管路上，公称压力在PN16MPa左右。对焊法兰常用生产标准：化工部标准HG/T20592-2009、HG/T20615-2009、***GB/T9115.1-2000、GB/T9115.2-2000、GB/T9115.3-2000、GB/T9115.4-2000、机械部标准JB/T86.2-94、船用标准CB/T47-1999对焊法兰的压力等级、材质、标准等具有不同的特性和特点，在使用中按照一定的原理和方法使用，能够按照相应的标准生产和加工，保证在使用中具有良好的使用价值和作用。对焊法兰压力等级：0.6Mpa~32Mpa(150Lb~2500Lb)

,材质：201.202.301.302.303.304L.309S.310S、316.316L.317.317L.321.410.420等.4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。同的连接方法：扁颈法兰和带颈对焊法兰的结构差异很大。在于管道和法兰的连接方法不同。平颈焊接法兰通常通过管道和法兰连接。在管道工程中常见对接焊法兰是法兰与管道的对接。

本公司经营法兰种类：

碳钢法兰，带颈法兰，平板法兰，法兰片，法兰盘，锻造法兰，美标法兰，对焊法兰，平板法兰，平焊法兰。

按照材质划分：碳钢法兰，Q235法兰，20#法兰，16Mn法兰，合金法兰，钢制法兰，不锈钢304法兰304L法兰，316法兰，316L法兰，15CrMo，P91，P22,10CrMo910法兰，Q235法兰，Q235B法兰。按照类型划分：平焊法兰，平板法兰，盲板法兰，盲板，滑套法兰，螺纹法兰，对焊法兰，带颈承插焊法兰，带颈平焊法兰，带颈螺纹法兰，板式平焊法兰，法兰片，凸用法兰，船用法兰，突面法兰，承插焊法兰

，丝接法兰，焊接法兰，高径法兰

按照标准划分：国标法兰，非标法兰，二标法兰，异型法兰，美标法兰，日标法兰，德标法兰，英标法兰，GB/T9112-2000法兰，GB91131-2000法兰，机械部标准法兰，化工部标准法兰

按照压力划分：高压法兰，10公斤法兰，16公斤法兰，PN1.0法兰，PN1.6法兰，PN2.5法兰