

# 不锈钢带径承插法兰生产厂家

产品名称	不锈钢带径承插法兰生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	25.00/片
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

## 产品详情

高压对焊法兰型号全 不锈钢承插法兰价格DN450详细介绍

ISO法兰和配管可用于从大气压到高真空，经常装拆的各种应用中。一般管子的直径超过50mm(2英寸)。如果使用氟橡胶O形圈，可以承受150 烘烤。ISO法兰常用的两种形式是ISO-K和ISO-F ISO-K和ISO-F真空接头是大尺寸的真空接头，公称直径尺寸包括：DN 63, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500 和630 制造标准包括：DIN 28404 ，ISO 1609 可应用在要求真空度高达10<sup>-8</sup> mbar的场合。

法兰密封材料通常为Viton、Buna、Silicone、EPDM、铝丝等 法兰通常为304、316不锈钢等 a、ISO-K真空接头通常由法兰(flang)、法兰爪(clamp)、密封圈(O-Ring)、中心环(centering ring) 组成，见下图。

b、ISO-F真空接头通常由法兰(flang)、密封圈(O-Ring)、中心环(centering ring) 组成，与ISO-K不同的地方是法兰用螺栓坚固。见下图。ISO法兰适用真空标准：JB/T 1090-1991

J型真空用橡胶密封圈型式及尺寸 JB/T 1091-1991 JO型和骨架型真空用橡胶密封圈型式及尺寸 JB/T

1092-1991 O型真空用橡胶密封圈型式及尺寸 兰的大允许操作压力就是具有该尺寸法兰的公称压力。所以，非标法兰在选材上满足以下要求：锈钢和熔件温度高，然后在工作温度下就不会发生变化，标法兰材质能够承受高温操作中所产生的应力作用，不会丧失结构强度，不产生变形，也不会断裂，高温积稳定，不会因为膨胀和收缩使它变形或者出现裂纹。温度变化或受热不均匀的时候不会出现破裂和剥落，兰材质还要具。备足够的强度和\*\*\*的性能，才能提高非标法兰的整体质量。