

听漏仪AT-407N俄罗斯泰克诺TECHNO-AC

产品名称	听漏仪AT-407N俄罗斯泰克诺TECHNO-AC
公司名称	北京帕利亚纳科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼10层2单元121110
联系电话	13552630265

产品详情

注意！商品价格以实际回电报价为准！本产品是由北京帕利亚纳科贸有限公司经销，如需购买可电话咨询。

俄罗斯泰克诺AC ' TECHNO-AC '

俄罗斯泰克诺AC ' TECHNO-AC ' 漏水检测仪AT-407N 产品简介：产品型号：AT-407N产品品牌：泰克诺AC ' TECHNO-AC ' 产品类别：管线定位仪产品备注：漏水检测仪

俄罗斯泰克诺AC ' TECHNO-AC ' 漏水检测仪AT-407N 产品概述：用于铺设在铺砌和未铺砌表面下的金属和非金属地下管道的先进声学漏水探测器。高灵敏度的地面麦克风可确保在压力从 2 bar 开始的管道中检测最深 3 米的泄漏噪声。AT-407N 可节省您的挖掘费用并防止浪费水。（每月最多可节省 2000 美元）。AT-407N 节省您的时间。管道的远程勘察、压力测量和流量计安装或假挖可能需要大量时间。使用声学传感器精确定位泄漏每天最多可节省 5 小时。有效检测地下和墙壁管道的泄漏。内存：31 个噪声测量值（关机时擦除）。先进的数字噪声过滤，可有效检测水噪声。检测到的信号电平的视觉指示，以便更好地定位。IP54 设备保护，适用于最恶劣的操作条件。移动电源支持延长操作时间。AA 蓄电池和电池支持。轻的。制造商保修：1 年。

俄罗斯泰克诺AC ' TECHNO-AC ' 漏水检测仪AT-407N

产品特征：泄漏噪声水平测量。检查任何管道（金属、PVC 等）。易于理解的指示。过滤噪音以方便定位。

俄罗斯泰克诺AC ' TECHNO-AC ' 漏水检测仪AT-407N

产品应用：地下管道（塑料或金属）的漏水检测，最深可达 3 m，压力从 2 bar

开始。房屋内墙壁管道漏水检测。声学传感器 AD-227

允许发现泄漏：在铺砌和未铺砌的表面下。通过直接接触管道。将传感器靠在墙上。

俄罗斯泰克诺AC ' TECHNO-AC ' 漏水检测仪AT-407N 产品参数：

接收器 AP-027 技术规格

泄漏检测

接受信号的类型

连续信号

接收器滤波器的频率

范围限制 “ 低于 ” 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 kHz 范围限
0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 kHz

宽带，（工作模式）

0,09 至 2,20 kHz

增益系数

120分贝

视觉指示

液晶显示 -所选模式和参数的符号和含义。

输出信号电平的动画（移动）比例

输出信号电平的数字值和动画（移动）刻度

输出信号电平的图形（移动图） – 输出信号电平的频率内容

保存在“存储器”中的输出信号电平的数字和图形显示

声音指示

耳机自然宽带或过滤信号

供应

电压 4 至 7 V。 – 碱性电池 类型 1,5 V（4 个）。

连续运行时间不少于

20小时

环境温度

-20 ° 至+50 °

防护等级

IP54

接收器 AP-027 尺寸

220 × 102 × 42（毫米）

电子单元重量

0,46 公斤