

六合一气体检测仪PGM-6208美国华瑞 RAE

产品名称	六合一气体检测仪PGM-6208美国华瑞 RAE
公司名称	北京帕利亚纳科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼10层2单元121110
联系电话	13552630265

产品详情

注意！商品价格以实际回电报价为准！本产品是由北京帕利亚纳科贸有限公司经销，如需购买可电话咨询。

美国华瑞 RAE

美国华瑞 RAE PGM-6208六合一气体检测仪 产品介绍：产品型号：PGM-6208产品品牌：美国华瑞 RAE产品类别：多气体检测仪产品备注：六合一气体检测仪

美国华瑞 RAE PGM-6208六合一气体检测仪 性能优势：

美国华瑞 RAE PGM-6208六合一气体检测仪 相关参数：

支持传感器	超过30种可以即插即用的智能传感器，包括射线、ppb和ppm的PID传感器、电化学毒气传感器和氧气、催化燃烧传感器和红外可燃气体、CO2红外传感器
尺寸	193 × 96.5 × 66mm
重量	880g（泵吸式），760g（扩散式）
采样方式	泵吸式/扩散式
数据记录	5个传感器，一分钟存储间隔，可连续存储6个月存储间隔1~3600s
防护等级	IP65（泵吸式），IP67（扩散式）
标定设备	同事支持AutoRAE 2 自动标定平台和手动标定
工作温度	-20 ~ +50
环境湿度	0% ~ 95%相对湿度（无冷凝）
显示屏	单色点阵LCD图形显示
背光	手动，报警时自动
直接读数	测量值、电池、数据记录状态、泵状态
按键	3个操作键

报警方式	声音报警95dB@30cm、红色LED闪烁、振动报警
电池	可充电锂电池（泵吸式工作时间大于12h，扩散式工作时间大于18h，充电时间小于6h）；4节AA碱性电池（泵吸式工作时间大于6h，扩散式工作时间大于8h）
充电器	带USB接口的旅行充电器
标定	两点标定，可设置标定值
保护	标定、报警等限值设置有密码保护
保修	一年保修（非人为损坏）

传感器参数

传感器	量程	分辨率	传感器	量程	分辨率
PID	0~5000ppm	0.1ppm	HCN	0~50ppm	0.5ppm
PID	0~2000ppm	0.01ppm	ETO-A	0~100ppm	1ppm
PID	0~2000ppm	0.1ppm	ETO-B	0~10ppm	0.1ppm
PID	0~1000ppm	1ppm	ETO-C	0~500ppm	10ppm
CO	0~500ppm	1ppm	HF	0~10ppm	0.1ppm
CO	0~2000ppm	10ppm	CH3SH	0~10ppm	0.1ppm
CO 抗H2	0~2000ppm	10ppm	COCl2	0~1ppm	0.02ppm
H2	0~1000ppm	2ppm	PH3	0~20ppm	0.1ppm
H2S	0~100ppm	0.1ppm	PH3	0~1000ppm	1ppm
O2	0~30%VOL	0.1%VOL	NH3	0~100ppm	1ppm
CO2	0~50000ppm	100ppm	Cl2	0~50ppm	0.1ppm