

JBQ 丁腈聚氯乙烯复合物电机焊把线电缆

产品名称	JBQ 丁腈聚氯乙烯复合物电机焊把线电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.21/米
规格参数	品牌:埃因 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

JBQ 150/120/95平方,电机焊把线

定义型丁腈聚氯乙烯复合物

执行标准：JB6213 92 Q / 12YJ 4135-2000适用范围：

适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组的引出连接用。

使用特性：

电线导体的长期允许工作温度应不超过70 。具有良好的柔软性及耐热、耐溶剂性。

型号和名称：

JF(JBF) 铜芯丁腈聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线)

JV(JBV) 铜芯聚氯乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线)

JXN(JBQ) 铜芯橡皮绝缘丁腈护套电机绕组引接软电缆(电线)

JXF(JBHF) 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接软电缆(电线)

电机引出线JBQ型橡套绝缘丁腈护套引接线电机引出线电机引接线：JBQ (JXN)：

JBQ型橡皮绝缘丁护套引接线(JB1171-76)

用途：

该型号产品交流额定电压1140v以及以下的B级绝缘电机,电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接电线.

结构组成镀锡铜导体隔离层橡皮绝缘体丁橡皮护套层(注:根据用户所需可制成黑,白,绿和红等多种颜色,色泽鲜艳,持久)

本公司除了提供500V普通的电机引接线外,还提供1000V电机引接线。常见规格:0.5-240MM都有,欢迎你们!

规格根数单根导体直径 导体截面导体折数产品近似直径mm近似密度公斤/KM
标称外径/下限外径上限

(JBQ) 500V0.5330.140.511.022.12.39.9

(JBQ) 500V0.75490.140.751.012.32.512.8

(JBQ) 500V1350.190.990.992.52.715.5

(JBQ) 500V1.5530.191.501.003.03.221.2

(JBQ) 500V705580.4070.121.0015.716.3742.5

(JBQ) 500V957560.4095.001.0017.718.3984.9

(JBQ) 500V1209550.40120.011.0019.920.51226.8

规格根数单根导体直径 导体截面导体折数产品近似直径mm近似密度公斤/KM

标称外径/下限外径上限

(JBQ) 500V0.5330.140.51.013.73.922.2

(JBQ) 500V0.75490.140.751.013.94.126.0

(JBQ) 500V1350.191.011.014.14.329.4

(JBQ) 500V1.5310.251.521.014.64.836.3

(JBQ) 500V251960.424.630.9913.013.6348.0

(JBQ) 500V352760.434.680.9914.314.9454.5

(JBQ) 500V503960.449.761.0016.917.5637.6

(JBQ) 500V705580.4070.691.0118.919.5850.0

(JBQ) 500V957560.4093.270.9820.921.91122.6

(JBQ) 500V1209550.40119.380.9923.524.51396.3

上海埃因电线电缆公司成立初就获得了ISO9001认证，完全按照国际体系运作，产品从原料进厂检验到成品出厂需要通过十几项检测，我们以此保障我们的产品达到质量标准。本公司致力于让广大客户用上物美价廉的电缆

埃因电缆 祝工：18918530826 Q:471735903 上海埃因电线电缆有限公司主营：拖链电缆、机器人电缆、起重机电缆、伺服电缆、行车电缆、卷筒电缆、聚氨酯电缆、屏蔽电缆、CE电缆、UL电缆、国标CCC线缆、通讯同轴电缆、卷筒设备用电缆、电气安装电缆以及安防线缆等！JBQ 150/120/95平方,电机焊把线