

## PA6 日本宇部 1015GC650

特性刚性，良好良好耐磨损性耐化学性良好耐热性，高耐油性能

产品名称	PA6 日本宇部 1015GC650 特性刚性，良好良好耐磨损性耐化学性良好耐热性，高耐油性能
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	品牌:日本宇部 型号:1015GC650 产地:日本
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

PA6 日本宇部 1015GC650 特性刚性，良好良好耐磨损性耐化学性良好耐热性，高耐油性能

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

1.36

收缩率 - 流动

0.20 到 0.70

吸水率 (饱和)

6.6

硬度干燥调节后的单位制测试方法

机械性能干燥调节后的单位制测试方法 100

伸长率 (屈服) 5.0

弯曲模量 7840

弯曲强度 (屈服) 245

压缩强度 27.4

剪切强度 85.2

机械性能干燥调节后的单位制测试方法

-30 ° C 78

23 ° C 110

机械性能热调节温度的单位制测试方法 215

熔融温度 215 到 225

线形热膨胀系数 - 流动 2.5E-5

RTI Elec (0.794 mm) 65.0

RTI Imp (0.794 mm) 65.0

RTI (0.794 mm) 65.0

电气性能干燥调节后的单位制测试方法 1.0E+15

介电常数

60 Hz 4.20

1 MHz 3.80

耗散因数

60 Hz 0.010

耐电弧性 (0.794 mm)

02020