

运行锅炉除垢剂ExlenProb3020

产品名称	运行锅炉除垢剂ExlenProb3020
公司名称	济宁市秀雷环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	伊恩化学:25KG桶装 3020:运行锅炉除垢剂 中国:国产自产
公司地址	济宁市汶上县中都街道圣泽大街西段路南（注册地址）
联系电话	13287238700

产品详情

运行锅炉除垢剂ExlenProb3020

ExlenProb3020 Scale remover for line-on boiler

1. 性能与用途

EP3020运行锅炉除垢剂（清洗剂），是根据锅炉结垢特点而开发出来的一款专用除垢产品；可以适用于化工企业、供热公司、自备电厂等锅炉系统垢污清除。EP3020是一种弱碱性产品，由螯合剂、增溶剂、渗透剂、分散剂等成份组成，因此，不仅能高效清除碳酸盐垢、硫酸盐垢、铁垢以及难溶的硅酸盐垢，而且也能抑制垢污的二次沉积，提高锅炉运转安全性。当然，本产品亦可以作为锅炉阻垢剂使用。

2. 产品技术指标

项目	指标
外观	淡黄色透明液体
pH(1%)	7.0
密度(20 g/cm ³)	1.15

3. 使用方法

EP3020运行锅炉除垢剂，具体使用方法与用量应根据现场具体工况确定，建议如下：

（1）第一次使用本产品，根据锅炉水溶剂添加1500.0ppm-2500.0ppm，并适当提高锅炉排污周期，注意清洗状况，以免脱落的垢污堵塞排污口；

(2) 前期，根据锅炉补水，添加1500.0ppm每吨补水的EP3020运行锅炉除垢剂，每班排污一次，排污率一般8.0~10.0%，排污时应该打开所有排污阀门；

(3) 除垢周期一般14天至30天，如果高量较大适当延长除垢时间；根据除垢情况，后期添加量可以降为每吨补水100.0ppm-500.0ppm甚至更低；

(4) 为提高系统稳定运行，本产品作为水体阻垢剂使用，一般添加补水量的30.0ppm-50.0ppm.

4. 包装与贮存

EP3020，一般采用25.0L塑料桶包装或根据顾客要求而定，阴凉、干燥、通风放置。

5. 安全与防护

EP3020运行锅炉除垢剂为弱碱性产品，操作时注意劳动保护，接触后用大量清水冲洗；有效储存期12.0月以上。