

独特PUR混和料 斗轮机扁平垃圾吊卷盘电缆

产品名称	独特PUR混和料 斗轮机扁平垃圾吊卷盘电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.21/米
规格参数	品牌:埃因 材料:PUR 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

电缆线构造：

电导体：多芯裸铜线和聚芳化学纤维混绞，合乎GB/T 3956-2008及IEC 60228：2004第5类

电导体屏蔽掉：半导体性层

绝缘层：独特乙丙胶混和料

绝缘层屏蔽掉：半导体性层

电线接头：多芯裸铜线和聚芳化学纤维混绞并挤包半导体性层

铜线：芯线33绞生成缆

内护线套：独特PUR混和料

耐扭层：高韧性抗压强度化学纤维编制

外护线套：独特PUR混和料

护线套色调：鲜红色（色调可订制）

上海市埃因电缆电线有限责任公司主营业务：柔性电缆、机器人电缆、起重设备电缆线、伺服电缆、驾驶电缆线、卷筒电缆、聚氨酯材料电缆线、屏蔽双绞线、CE电缆线、UL电缆、国家标准CCC电缆线、通信同轴线、圈筒机器设备用电缆线、电气设备安装电缆线及其智能安防电缆线等！斗轮机扁平电缆，废弃物吊扁平电缆。

性能参数：

工作标准电压：3.6/6KV ~ 12/20KV

电导体电阻器20 : 依据VDE 0295及IEC 60228第5类，多芯裸铜线

接地电阻： 20 M /km (20)

弯曲半径不小于 固定不动安装 6 X D (电缆线直径)

挪动安装 7X D (电缆线直径)

操作温度：固定不动安装 - 40 ~ 80

挪动安装 - 25 ~ 80

电缆线特点：

电缆线的长期性操作温度应不超过80

耐磨损、耐侯、耐活性氧、抗紫外光、抗刻线

能承担高的设备内应力

斗轮机扁平电缆，废弃物吊卷盘电缆线运用：

港口起重机，掘进机，斗轮机，上料机，堆放机，发掘机器设备，堤坝调节水利闸门及各种超重型直接使用移动端访问普通的网站，会因移动端宽度的限制因素，导致访问者需要左右滑动，以及放大的操作，才能的电机驱动器圈筒、扭簧操纵圈筒、起吊系统软件及拖令系统。合适干燥或湿气大的房间内或室外，可应用于高机械设备内应力并具备拉申和扭曲内应力的运用场所。