

隆云通风速传感器

产品名称	隆云通风速传感器
公司名称	河北隆运电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:隆云通 型号:LYA-15
公司地址	中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高级技术产业开发区南区园博园大街2号5#A
联系电话	15028103042

产品详情

OSA-15 三杯式风速传感器是我公司自主研发、生产的一款风速测量仪器，传感器壳体采用铝制材料，尺寸公差甚小，具用高耐候性、高强度、防腐蚀和防水性。内部集成光电转换机构、工业微电脑处理器、标准电流发生器、电流驱动器等

产品特点

- (1) 本传感器体积小巧化设计，测量精度高。
- (2) 响应速度快，互换性好。
- (3) 真正实现低成本、低价格、高性能。
- (4) 法兰安装方式，可以实现下出线，侧出线，简单方便。
- (5) 数据传输效率高，性能可靠，确保正常工作。
- (6) 电源适应范围宽，数据信息线性度好，信号传输距离长。
- (7) 具有风速和风两个参数，数据可靠适用范围

本产品广泛应用于温室、环境保护、气象站、工程机械、船舶、码头、养殖等环境的风速测量

技术参数

测量范围：0~30m/s；0~50m/s；0~60m/s；（其他量程也可定做）

启动风速： 0.3m/s

准确度：± (0.3 + 0.03V) m/s

输出信号：A：电压信号 (0 ~ 2V, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V 三者选一)

B：4 ~ 20mA (电流环)

C：脉冲信号 (脉冲幅值 3.3V, 5V 二者选一)

D：RS485 (标准 Modbus-RTU 协议, 设备默认地址：01)

供电电压：5 ~ 24V DC (当输出信号为 0 ~ 2V, RS485, 脉冲信号时)

12 ~ 24V DC (当输出信号为 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 4 ~ 20mA 时)

稳定时间：< 1

响应时间：< 1

工作环境：温度：- 30 ~ 70 ; 湿度： 99%RH

储存环境：温度：- 30 ~ 70 ; 湿度： 99%RH

电缆规格：2 米 3 线制 (模拟信号) ; 2 米 4 线制 (RS485) (电缆长度可选)