

JJ1-190KWJJ1自耦减压起动柜大量批发生产

产品名称	JJ1-190KWJJ1自耦减压起动柜大量批发生产
公司名称	乐清工力电气有限公司
价格	3050.00/台
规格参数	品牌:民浙电力 型号:JJ1-190KW 包装:蜂窝箱
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-61716526 13587784072

产品详情

JJ1-190KWJJ1自耦减压起动柜大量批发生产

JJ1自耦减压起动柜（本起动柜代替老XJ01产品，壳体采用动力箱柜体，均装有电动机综合保护器，具过流、断相、三相不平衡保护；100KW以上均装有塑壳断路器

JJ1自耦减压起动柜适用于城市高层建筑、办公楼宇等配套的双电源、消防泵系统、自动喷洒系统、生活给水系统、排水系统的系列新产品。本系列产品适用于频率为50Hz(或60Hz)，电压为380V（或660V），功率为11~315KW的三相鼠笼型感应电动机作全电压减压或降压起动，及与之相匹配的电源供电箱。对电动机具有过载、断相、短路等保护，对自耦变压器装有起动时间的过载保护。本系列产品的性能符合 IEC294-4. JB/DQ6178-86的有关规定。1.周围空气温度不超过 + 40 ，低温度不低于 - 5 ；2.周围空气温度24h的平均温度不超过 + 35 ；3.安装地点的海拔高度不超过2000m。4.空气月平均大湿度不大于90%(平均气温为 + 25)。5.控制箱(柜)周围局部微观环境的污染等级不超过3级。

JJ1自耦减压起动柜为拼装组合式结构。箱体采用FA系列型材和冷轧簿板加工成结构件，用螺栓组装搭接而成。具有外观漂亮、装配方便、组装灵活、维修方便等优点。进出线具有上进下出、下进下出、上进上出三种方式。本系列控制箱既能就地控制又能通过消防中心或PLC系统进行远端计算机自动控制。它从根本上改变了以往的控制形式，使计算机控制中心等高科技应用于本系列控制箱之中。该产品通过DJ-A电流一时间转换器起动采用闭路转换形式，由此从根本上解决了开路转换对电网造成的二次冲击的危害。JJ1自耦减压起动柜本产品为箱式防护结构，由自耦变压器、交流接触器、时间继电器、热继电器或综合保护器、中间继电器、转换开关等元件组成。对于75KW及以下的产品，采用自动控制的方式，90KW及以上的产品，均具有手动和自动两种控制方式，由转换开关进行切换。自耦变压器备有额定电压65%（或60%）及80%二档抽头，出厂时接65%（或60%）抽头上，如用户需要可自行接到80%的抽头上，也可以在订货时说明需要的抽头位置。均为二套互为备用的起动回路，均设手动、自动、备用三工作状的选择开关。

JJ1-22KW

JJ1-30KW

JJ1-40KW

JJ1-55KW

JJ1-75KW

JJ1-100KW

JJ1-115KW

JJ1-135KW

JJ1-160KW

JJ1-190KW

JJ1-225KW

JJ1-260KW

JJ1-300KW

JJ1-320KW

JJ1-350KW

JJ1-400KW

JJ1-450KW

JJ1-500KW