

# 滑轨车载12千瓦水冷柴油发电机

产品名称	滑轨车载12千瓦水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:12KVA 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

滑轨车载12千瓦水冷柴油发电机 采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性。具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，大泽小功率发电机组采用四冲程直喷式机，体积小、功率大。发电机选用TO系列或无刷系列三次谐波自励恒压，启动电机能力强，整个机组外形美观，性能可靠，耗油量低，带轮子易携带，噪音小，冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长,长期使用成本低。

低噪音式特性：

\*直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。

\*双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。

\*显著加厚的大泽静音发电机隔音垫，小型发电机组具有更强的降噪能力。

\*大的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。

型号：TO16000ETX

发电机参数

额定功率：12KVA

备用功率：12.5KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：励磁电机

发动机参数

发动机型号：TO2V80

冷却方式：水冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式：自然吸气

绝缘等级：F级

自动调压：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：28L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db (7M)

机器重量：310KG

外形尺寸:1250\*650\*760mm

集先进技术于一身的大泽发电机组能为您提供稳定的电力。耗油量低，经济实用，使用安全，机体轻便，操作简单，噪音低，为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养，何时使用都能应付自如。规格多样，适合不同需要。

特点1：电压更稳定-

采用了较新的阻尼绕组技术，在转子上增加了阻尼绕组及斜面，纠正了磁场畸变，减少了杂波的产生。

特点2：用途更广泛-

优良的波形使之更适用于对波形要求较高的精密电子仪器、电脑、灯具、LED等设置。

特点3：较好节能-搭载较好节能的大泽OHV 4冲程发动机，马力强劲，耗油低，耐久性高，是大泽发动机技术的较好体现。携带方便，电压稳，可用于房车改造，医院带精密仪器，家用停电应急都是一款很理想的机器。产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。