

成都PT500L矮塑料水塔 安装方便运输便捷无需维修

产品名称	成都PT500L矮塑料水塔 安装方便运输便捷无需维修
公司名称	重庆赛普实业有限公司
价格	170.00/个
规格参数	品牌:赛普 材质:PE 产地:重庆
公司地址	江津区德感工业园区石稻路1888号
联系电话	17353223519

产品详情

0.5吨塑料水塔矮

塑料水塔可分为滚塑型和吹塑型。滚塑型塑料水塔由火源加热，滚塑产品其性能更强，无焊缝，不易造成裂痕，不易漏液。

吹塑型由电加热成型，都是水冷。

一、0.5吨水塔矮参数

1. 产品尺寸：直径830mm、垂高920mm、口径450mm、总高1190mm、壁厚4mm。
2. 产品重量：10kg。
3. 成型工艺：一次滚塑成型。

4. 产品材质：全新进口**滚塑原料聚**（PE）。

5. 应用范围：储水、化工、水处理、石油化工、电子电镀、纺织印染、水处理、制药、酿造、冷冻冷藏、液体储存、调和容器。

分类：

塑料水塔可分为滚塑型和吹塑型。滚塑型塑料水塔由火源加热，吹塑型由电加热成型。都是水冷。

性能：

一、普通型水塔：主要用于装水；耐高温（60°）以下，抗紫外线，耐冷冻（-30°）以上，韧性强。

二、耐酸碱型水塔。

一次成型内外光滑，具有良好的卫生性与抗紫外线能力，耐撞击，抗强震，不易老化,不长水藻，易冲洗，防鼠，防白蚁，安装移动方便。

应用范围：

1. 高层建筑二次供水、蓄水、水处理净化设备配套。

2. 电子行业、工业用冷却水、化工制剂、化工原料、各种油品、饮品的存储运输。

优点：

净化效率高，耐腐蚀性能好，重量轻、比强度高、占地面积小、废气处理量大。

结构特点：

塑料塔结构设计型式分为立式和卧式。立式结构设计特点，采用气液两相立逆接触，卧式结构设计特点

, 塑料塔采用气液两相交叉流接触, 废气通过填料层段和液相接触吸收中和, 从而达到净化效果。