

双组份聚硫密封胶 沈阳聚硫密封胶 防水聚硫密封胶 2022新闻

产品名称	双组份聚硫密封胶 沈阳聚硫密封胶 防水聚硫密封胶 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶 沈阳聚硫密封胶 防水聚硫密封胶 2022新闻

常用的聚硫密封胶密度为1.6g/cm³

邵氏A硬度 55-65

建议施工温度 10-40

拉伸粘接性 大拉伸强度，MPa 0.2

大拉伸率，% 200

聚氨酯密封膏组成

聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

聚氨酯密封膏施工方法

- 1、基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。
- 2、填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡沫塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求

3、嵌填聚氨酯密封膏:按产品A:B=1:1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝qiang或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防zhi气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。

4、为了得到更hao的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。

双组份聚氨酯密封胶分类

聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型（non-sagging）和自流平行（self-leveling）。不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等场合，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、滑动或流动；而自流平型专门用于水平场合。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。

双组份聚氨酯密封胶产品特性

- 1、单组份、湿固化，立面施工不流淌；
- 2、具有弹性，初粘性好，中等强度；
- 3、与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；
- 4、良好的填缝性能；
- 5、中断打胶时拉丝短；

双组份聚硫密封膏（胶）、AB双组份聚硫密封胶

密封胶，聚硫密封胶，聚硫建筑密封胶，我公司可根据工程需要调配出各种颜色的聚硫密封胶，聚硫建筑密封膏，双组份聚硫密封胶，PG-321双组份聚硫密封胶，双组份聚硫密封膏，无du型双组份聚硫密封胶，无du双组份聚硫密封膏，流淌型双组份聚硫密封胶，流淌型双组份聚硫密封膏，聚硫建筑密封胶，遇水膨胀密封胶，双组份聚氨酯密封胶，流淌型聚氨酯密封胶，单组份聚氨酯密封胶，遇水膨胀止水胶。

双组份聚硫密封胶具有如下特性：双组份聚硫密封胶是一种防shui性能很稳定的产品，是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。作为防shui密封材料广泛用于土木工程。

- 1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3、水蒸汽透过率极低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防shui功能；
- 4、不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性极jia；

5、施工作业性好，双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里；

6、对密封构件不产生污染，无腐蚀，双组份聚硫密封胶对人体无害。

总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防shui密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防shui密封。