

高铁用聚硫密封胶 朝阳双组份聚硫密封胶规格 2022新闻

产品名称	高铁用聚硫密封胶 朝阳双组份聚硫密封胶规格 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高铁用聚硫密封胶 朝阳双组份聚硫密封胶规格 2022新闻

双组份聚硫密封胶用途

- 1、铁路隧道、公路隧道、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防shui；
- 2、密封预埋件周围的接缝（如:人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道）；
- 3、密封H型钢材周围的接缝；
- 4、密封粗糙表面（如：水泥墙）和混凝土地板之间的接缝；
- 5、粘贴粗糙表面的条状密封条；
- 6、密封螺栓或预埋孔周围的空隙。

注意事项

- 1、防zhi浸水受潮，避开直射阳光，于通风良好处保管；
- 2、使用止水胶时要严禁用火，并注意通风；
- 3、施工时产生的垃圾，请用适当设备烧却；
- 4、施工时请使用防护yan镜、手套、口罩。

变形缝密封胶施工质量控制

- 1、密封胶使用前检验：密封胶胶体应细腻光亮、无异物、无结团结皮现象，必要时可先涂试验段进行检验。
- 2、施胶完毕的变形缝，胶层表面应无裂缝和气泡，表面平整光滑，涂胶饱满且无脱胶和漏胶现象，胶体颜色均匀一致。
- 3、密封胶与变形缝粘接牢固，粘结缝按要求整齐平滑，经养护完全硫化成弹形体后，胶体硬度达到设计要求。

质量控制

- 1、双组份聚硫密封胶应存放于干燥、通风的环境内。
- 2、缝壁及两侧处理后应保证干燥、洁净，闭孔泡沫板填充必须保证其上的密封胶达到设计值。
- 3、洁面剂要坚持随配随用的原则，以免挥发过快影响施工质量。
- 4、洁面剂、密封胶应充分搅拌，混合均匀。
- 5、密封胶表面干燥及固化期间，注意保护，避免雨水等侵入缝内。检查注胶质量，如有凹凸不平、气泡、粗糙外溢、表面脱胶、下垂等现象应及时修补整齐。
- 6、在密封胶未固化前，严禁用手或其他杂物碰触胶表面，更不能在上面过车等行为。
- 7、因聚硫密封胶施工受天气、温度影响较大，应合理的安排施工计划。

双组份聚硫密封胶措施

根据技术要求，聚硫密封胶作为一种嵌缝材料，该产品需要满足上述表中各项指标的要求，同时还需要不低于JC/T483-2006《聚硫建筑密封胶》要求的其他规定。聚硫密封胶材料为具有与混凝土自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，并且具有嵌缝止水能力。

- 1、聚硫密封胶应具有理化性能试验报告、省部级以上（含省部级）卫生防疫等权威试验机构部门出具的毒理学试验报告、抗老化性能试验报告。
- 2、聚硫密封胶的质量符合规范及施工技术要求。
- 3、伸缩缝按规范及施工技术要求进行修整，将余渣吹净，确保涂胶面干燥、清洁、平整并露出坚硬的结构层。
- 4、为保证填充后的密封胶表面整齐美观，同时也防止施工中多余的密封胶把结构物表面弄脏，涂胶前在伸缩缝两侧粘贴胶带，涂胶完毕后除预贴的胶带。
- 5、确保密封胶与被粘界面良好地结合，并保证涂胶深度。

聚硫密封胶止水效果的质量检查

待聚硫密封胶注胶完成满足相应要求后，需进行伸缩缝止水效果检测，检测过程中无漏水现象，说明伸缩缝止水效果优良；若检测中发现伸缩缝渗漏后，应根据检测报告及时分析并提出渗漏处理意见，及时进行补救。