

乙烯基玻璃鳞片胶泥 耐磨玻璃鳞片胶泥 玻璃鳞片防腐涂料

产品名称	乙烯基玻璃鳞片胶泥 耐磨玻璃鳞片胶泥 玻璃鳞片防腐涂料
公司名称	廊坊桓瑞防腐设备有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡吕固献村
联系电话	18830634999 13784799244

产品详情

一、玻璃鳞片胶泥（涂料）

1、 环境条件：

- （1） 在大风天禁止涂装作业。
- （2） 在潮湿表面上不得进行涂装作业，待涂表面周围温度至少不能低于露点以上3℃，相对湿度一般不能大于85%。
- （3） 在气温低于5℃时，鳞片胶泥（涂料）的固化速度明显减慢，一般不进行喷涂作业。

2、 冬季施工措施：

- （1） 为了保证冬季施工的鳞片胶泥（涂料）的固化性能，被衬设备、烟道外部应采用保温材料整体包覆。
- （2） 采用空气加热设备，通过空气热传递，使被衬基材表面升温至10℃以上。火电厂也可以在设备内部采用蒸汽管道加热。
- （3） 湿度控制：设备内部的相对湿度一般不能大于80%。

3、 注意事项：

- （1） 施工用具应清洁，每次施工完毕后应清洗干净，以备下次再用。
- （2） 施工现场应有防雨、露水和灰尘的设施。

- (3) 严防水和杂物等到掉进涂料内，以免影响涂层的质量。
- (4) 施工时应有良好的通用条件，应禁止一切明火，照明应采用低压电源。
- (5) 应对施工人员进行安全教育，配备必要的劳动保护用品，注意施工人员的人身安全。
- (6) 涂层在未完全干燥和固化之前，应采取保护措施，以避免受到雨水和其它液体的冲洗或人员的践踏。
- (7) 每道工序施工前，应对防腐蚀的表面进行清扫，必要时应用丙酮揩擦一遍，以免影响施工的质量。
- (8) 防腐蚀涂层施工完成后，涂层层应加以保护，在吊装、运输过程中尤应小心，避免撞击、敲打和施焊。

4、安全防护：

- (1) 涂料应存放在温度较低的通风、干燥处，远离热源，避免日光直接照射并隔离火种。存放已开盖的涂料、固化剂和稀释剂的配制间内，严禁明火。
- (2) 涂装前必须检查所需照明、通风和脚手架等是否完备可靠，装、焊接工作是否已经结束，尽量使焊接工作不损坏已涂好的涂层。
- (3) 施工场所的电线、电动机、配电设备应符合防爆要求。
- (4) 由于设备、烟道整体封闭，而在施工过程中，有少量化学品挥发。因此要求施工人员有防护措施，如戴防毒面具等，并且在保证被衬基材表面温度满足鳞片胶泥（涂料）的固化性能的条件下，使用通风机强制通风换气，以降低设备、烟道内部空气中的有机物含量，减少对人体的伤害。
- (5) 为了防止涂料溅在皮肤上或眼睛内，施工时应穿工作服和护目镜。
- (6) 操作人员如有头晕、头痛、恶心、呕吐等不适感时，应立即到有新鲜空气的场所休息或送医院就医。