

# 膜分离设备 加压过滤 分离、浓缩、提纯

产品名称	膜分离设备 加压过滤 分离、浓缩、提纯
公司名称	合肥信达膜科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	原理:加压过滤 用途:分离、浓缩、提纯 适用对象:分子量相差不低于50
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市庐阳区鑫翰产业园16幢
联系电话	86-055164429981 13966733449

## 产品详情

原理	加压过滤	用途	分离、浓缩、提纯
适用对象	分子量相差不低于50	样式	卷式
品牌	合肥信达膜	型号	xd-d3-4040
性能	精密过滤	滤料类型	膜
适用对象性质	弱腐蚀性	处理能力	按客户需求
产品类型	全新	设备重量	2000 ( kg )
适用范围	化工、制药、食品、水处理、冶金	官网：( www.hfxdm.com )	

规格型号	工作压力 ( bar )	工作温度 ( )	处理量 ( 升/小时 . 支 )
xd-d3-4040	2~28	40	10~100
设备特性	一台设备既可以安装相同或不同过滤精度 ( u f 、 n f 或 r o ) 的4040型卷式膜元件,又可以安装相同过滤精度的4040卷式膜元件。膜壳既可以串联操作,又可以并联操作;卷式膜元件的工作温度通常 40 ,工作压力通常在5~25bar。		
适用范围	根据客户的需求,特殊场合卷式膜元件可以选择耐高温 ( 最高可达75 ) ,耐强酸强碱 ( 15%的硫酸,20%的氢氧化钠 ) 。一台设备可以实现过滤分离、纯化和浓缩等多种功能,适合高等院校、科研院所及企业研发部门用于产品的开发和工艺的整合。		

