

台达UPS10K台达EH系列10KVA/8KW塔式高频UPS电源

产品名称	台达UPS10K台达EH系列10KVA/8KW塔式高频UPS电源
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	9100.00/台
规格参数	台达:台达EH系列 10KVA:8KW 深圳:220V/380V
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

型号EH-10K / EH-15K / EH-20K额定容量[10k]: 10kVA / 8kW[15k]: 15kVA / 12kW[20k]: 20kVA / 16kW输入标称电压220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac电压范围208~304 Vac (50%~99% 负载) / 305~477 Vac (99% 负载)功率因数> 0.95 (满载)频率50 / 60 Hz输出电压220/230/240 Vac电压谐波失真度< 3% (线性负载)电压调整率 $\pm 2\%$ 频率50/60 Hz ± 0.1 Hz过载能力 105%: 连续 106%~110%: 10分钟 111%~125%: 1分钟 126%~150%: 30秒电池电压240 Vdc充电电流内置充电器: 4A附加充电板(可选): 4A充电电压浮充 272 ± 2 Vdc均充 280 Vdc通讯接口SMART 插槽 x 1, MINI 插槽 x 1, 并机接口 x 2, RS232 接口 x 1, REPO 接口 x 1, 充电器监测接口 x 1符合标准安规及电磁兼容性CE, IEC62040-1, IEC62040-2其它特点电源紧急关机 (EPO) 近端及远程维修旁路开关内置效率在线 (Online) 模式91%经济(E CO) 模式96%环境适应性工作温度0 ~ 40°C相对湿度5% ~ 95% (不结露条件下)可闻噪音[10k]: < 55 dBA[15k / 20k]: < 60 dBA尺寸及重量尺寸 (W x D x H)[10k]: 200 x 490 x 490 mm[15k / 20k]: 250 x 610 x 650 mm重量[10k]: 26 Kg[15k / 20k]: 45 Kg

宽广的输入电压范围(100 ~ 300V),可有效延长电池使用寿命,减少环境污染

- 可共用电池组,节省电池投资及运营成本
- 具有经济模式运转能力可选择
- 具有高功率密度比,体积小量化
- 采用双变换纯在线式设计
- 超薄高密度设计,适用于标准网络机柜内,也可站立放置

- 直接并机功能,无须外加并机板(或并机柜)
- 具输入过高压保护功能
- 具有远程紧急停机功能(EPO)、输出短路功能、过载保护功能
- 两个智能插槽,可满足不同用户应用需求
- 可兼容Vista系统的电源管理软件
- “电力管理大师”监控软件SMART2000,可进行UPS近程及网络远程监控

台达Amplon N+系列UPS是执行重要任务时的不间断电源

Amplon N

系列为在线式双转换台达UPS电源系统,采用小巧的塔式结构,适用于工作站、POS、ATM及家用设备。

Amplon N 系列的设计可采用外置电池组,根据需要提供较长的后备时间。

Amplon N 系列内置高性能充电器,可缩短充电时间并提高系统可用性。

台达UPS不间断电源具有以下性能