

引水渡槽用聚硫密封胶 辽阳隧道用聚硫密封胶 2022新闻

产品名称	引水渡槽用聚硫密封胶 辽阳隧道用聚硫密封胶 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

引水渡槽用聚硫密封胶 辽阳隧道用聚硫密封胶 2022新闻

双组份聚硫密封膏(胶)产品施工指导:

进行必要的基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除qu。如构筑物不干，可用喷灯烘干。双组份聚硫密封膏使用说明如下：

- 1、构筑物必须保持干燥、干净、无油污。
- 2、施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。
- 3、把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。
(注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少) A:B=100:8-12，用前应先做小试。
- 4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶qiang填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。
- 5、施平胶后把防护带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。
(表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。)
- 6、配制好的聚硫密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

注：本产品为流淌型和非流淌型两种。

配合物的性能:

非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

夏天施工时，温度较高，双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些，冬天施工时，温度较低，凝固的就稍微慢一些，在北方双组份聚硫建筑密封胶的寿命可达140年，在南方可达98年。

在出厂时，我公司都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。

二、双组份聚硫密封胶主要技术指标

- 1、外观：A组分为灰白色均匀膏状物 B组分为黑色均匀膏状物
- 2、固含量：100
- 3、密度：1.6(g/cm³)
- 4、混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(体积比)
- 5、紫wai线照射出雾性：无

双组份聚硫密封胶用途

- 1、铁路隧道、公路隧道、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防shui；
- 2、密封预埋件周围的接缝（如:人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道）；
- 3、密封H型钢材周围的接缝；
- 4、密封粗糙表面（如：水泥墙）和混凝土地板之间的接缝；
- 5、粘贴粗糙表面的条状密封条；
- 6、密封螺栓或预埋孔周围的空隙。

注意事项

- 1、防zhi浸水受潮，避开直射阳光，于通风良好处保管；
- 2、使用止水胶时要严禁用火，并注意通风；
- 3、施工时产生的垃圾，请用适当设备烧却；
- 4、施工时请使用防护yan镜、手套、口罩。

变形缝密封胶施工质量控制

- 1、密封胶使用前检验：密封胶胶体应细腻光亮、无异物、无结团结皮现象，必要时可先涂试验段进行检验。
- 2、施胶完毕的变形缝，胶层表面应无裂缝和气泡，表面平整光滑，涂胶饱满且无脱胶和漏胶现象，胶体颜色均匀一致。
- 3、密封胶与变形缝粘接牢固，粘结缝按要求整齐平滑，经养护完全硫化成弹形体后，胶体硬度达到设计要求。