

# 飞机场用聚硫密封胶 鞍山双组份聚硫密封胶销售 2022新闻

产品名称	飞机场用聚硫密封胶 鞍山双组份聚硫密封胶销售 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

飞机场用聚硫密封胶 鞍山双组份聚硫密封胶销售 2022新闻

### 聚硫密封胶工作内容

聚硫密封胶施工主要是对输水箱涵伸缩缝的处理措施，施工部位是箱涵混凝土管节间的伸缩缝处。聚硫密封胶施工的工作内容包括闭孔泡沫板的拆除、箱涵伸缩缝缝面处理、胶体的拌制、装qiang、涂刷界面剂、注胶、清理杂物等，以及为完成该工程所需各类材料的采购、运输、保管、调配、注胶、检验和验收等工作，提供为完成上述工程所需的全部人工、材料、辅zhu设施等。

### 聚硫密封胶破坏原因浅析

- 1、密封胶质量不符合相关标准的要求，或者满足标准要求但不能满足工程实际应用情况的要求；如长期在阳光下暴晒的密封胶需要加强其抗紫wai线辐射能力；长期在污水或静水中浸泡的密封胶需要进行抗霉菌处理，否则很容易引起密封胶的破坏。
- 2、由于密封胶不可抗拒的外力作用造成的破坏，如利器刺穿、混凝土板块开裂等。
- 3、由于搅拌不均，密封胶不能很好的固化造成的破坏。
- 4、由于界面没有清理干净，导致的大面积单面开裂。
- 5、由于涂胶深du不够引起的破坏

## 严把施工质量关

施工时的环境温度对聚硫密封胶的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低固化速度变慢，施工温度以5~35℃为宜。在聚硫密封胶勾缝施工过程中，缝面及施工工具必须干燥清洁，雨天不宜施工，避免雨淋，勾缝后8h内严禁与水接触，施工过程中，由于隧洞中有渗水，安排专人专门用污水泵进行抽水，避免与水接触。在施工过程中，为确保施工质量，整个施工遵循施工工艺要求，对每个施工步骤都进行认真的检查，施工严格按照技术图纸、规范及施工技术要求组织进行。各项施工结束后均经过现场技术人员及现场监理检查验收。

## 材料技术性能

双组份聚硫密封胶，定伸粘结性无破坏，浸水后定伸粘结性无破坏，冷拉热压后粘性无破坏，位于工程结构的内露面，直接与水接触，需要一定的抗老化和无du性。不同厂家生产的双组份聚硫密封胶性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身受环境条件的影响也不尽相同。材料进厂复检合格后，将材料的合格证、产品zhi量保证书及相关资料、检验报告进行上报，监理验收审批后，方可投入使用，对不合格的产品严禁使用。

## 施工工艺

“三分材料，七分施工”，工程中防shui、防渗漏密封问题直接关系到整个工程的质量优劣，所以结合工程自身特点制定相应的、科学合理的施工操作方案至关重要。由于该聚硫密封胶为双组份膏状物，随用随shi混合，这给施工带来一定的不便，但只要记住两句话、8个字就可以了，即“界面清洁、混胶均匀”。

## 安quan文明施工保证措施

- 1、施工人员必须经过培训合格后方可上岗操作。
- 2、现场施工人员必须穿平底软鞋，不准穿带根、带钉和硬底皮鞋，带好防护用具（安quan带、安quan帽、防护yan镜和防护手套等）方可施工操作。
- 3、施工现场及作业面的周围，不准存放易燃、易爆物品。
- 4、现场调胶时，不得使其外漏，调胶后对其进行遮盖防护，避免尘土进入。