

眉山柴油检测 生物柴油检测 汽油检测 煤油检测 稀释沥青检测服务

产品名称	眉山柴油检测 生物柴油检测 汽油检测 煤油检测 稀释沥青检测服务
公司名称	鉴联合国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

一、燃料油检测包括:

柴油(GR675质量指标)煤油(GR6875航空燃料油)柴油(GR251普通柴油/GB19147车用柴油), 船用残渣

汽油(GR7130质量指标)检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶

煤油(GR6875航空燃料油)检测项目:馏程、蒸气压、未洗胶质、闭口闪点、铜片腐蚀、密度、分

柴油(GR251普通柴油/GB19147车用柴油)检测项目:密度、粘度、闪点、凝点、冷滤点、脂含量、

船用残渣燃料油(ISO821标准)检测项目:密度、运动粘度、铜片腐蚀、闭口闪点、酸值、总

船用馏分燃料油(ISO821标准)检测项目:密度、运动粘度、十六烷指数、硫、闭口闪点、酸值、总沉淀物

酸值柴油(GR7130质量指标)检测项目:铜片腐蚀、氧化性、十六烷指数、酸值、馏程和总沉淀物残炭、硫

二、燃料用油各个标准以及常规检测项目：

1、国家标准GB 17930-2016车用汽油全面分析项检测项目49有:抗暴性(研究法辛烷值、马达法辛烷值

高素检测有良好的内部控制、优良的工作环境以及良好的激励机制。由一批高素质、高水平检测人员组成，能够为客户提供一站式的检测问题的解决方案。检测出真的检测报告得到众多客户的认可。我们有

油品检验请咨询本公司李工

行业资讯：

齿轮的低温粘度达150000mPa.s时的高温决定其适用的低气温。因此齿轮油的粘度等级一般是根据不同地区或季节的气温情况来选择的。气温高时，选择粘度高的齿轮油；反之，气温低时，选择粘度低的齿轮油。如长江流域及其他地区冬季气温不低于-10 的地区，全年可用90号油。长江以北冬季气温不低于-26 的寒区，全年可用80W/90油。黑龙江、内蒙古、新疆等冬季气温在-26 以下的严寒区，冬季使用75W号油，夏季换用90号油。其他地区全年可用85W/90油。