

河道治理用聚硫密封胶 大连双组份聚硫密封胶施工 2022新闻

产品名称	河道治理用聚硫密封胶 大连双组份聚硫密封胶施工 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

河道治理用聚硫密封胶 大连双组份聚硫密封胶施工 2022新闻

自流平型双组份聚硫密封胶：

外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌，比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时，用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 ~ 120 ）无du、无污染；属低模量，高伸长率，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

遇水膨胀止水胶

通用名称：单组份聚氨酯膨胀密封胶、水膨胀密封胶、缓膨胀型止水胶、遇水膨胀止水胶

产品介绍：遇水膨胀密封胶是我公司自主研发的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。该产品主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。

产品特性：

止水效果好:具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，da抗水压》1.5Mpa耐久性强、质量变化率低：PJ遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨

胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年施工便捷：单组份、膏状物。可使用标准嵌缝胶施工qiang或腻子刀嵌缝施工粘结性好：能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结科技环bao：具有良好的耐化学品性能：可以耐盐酸、海水、碳酸钠、氢氧化钾等化学介质；可直接使用于饮用水工程，安quan、无du，属环bao型产品。性价bi好：性能优于传统的施工缝防shui材料如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。

聚硫密封膏按长率和模量分为A类和B类

A类：指高模量低伸长率的聚硫密封膏。

B类：指高伸长率低模量的聚硫密封膏。

聚硫密封膏型别

按流变性分为N型和L型

N型：指用于立缝或斜缝而不塌落的非下垂型

L型：指用于水平接缝能自动流平形成光滑平正面的自流平型。

拉伸-压缩热循huan性能级别

按实验温度及拉伸压缩百分率分为9030 8020 7010

正确涂抹密封胶的方法就是：在涂抹密封胶的时候应该让密封胶涂抹的薄而均匀，且密封胶涂带不能太宽，推荐为10-20mm。密封胶涂带的走向应以能避免漏油为原则成封闭状。密封胶涂抹完华后放置时间不能太长，要在短时间内就压紧，以防失效。

下面给大家介绍密封胶的清除方法过去，很多使用单位由于清除方法不当而清理不干净影响再装配的密封质量、因此我们推荐采用以厂方法：拆卸后，先用利刀利结合面上的密封胶，待刮得差不多时，再用油石涂抹，直至密封胶彻di清理干净为止。若有个别地方实在清理不干净，可用少量的丙酮或甲苯等清洗剂进行清洗。使用这些清洗剂时应特别注意禁止烟火，因为这两种物质极易燃烧。

聚硫密封胶施工技术要求

伸缩缝封界面必须用手提砂轮机或者钢刷进行表面处理，必要是用切割机切割处理，确保粘接界面干燥、清洁、无油污和粉尘，并暴露出坚硬的结构层。聚硫密封胶混合要完全充分，双组份混合至颜色均匀一致。涂胶前先在涂胶面上刷界面剂，然后手工涂胶一层并反fu挤压后才可用注胶枪注射涂胶。混合后的密封胶要确保在要求时间内使用完，过期的胶材不能再使用，否则严重影响密封质量。涂胶过程中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。胶层未完全硫化前要注意养护，不得水淋或人为损坏。若要进行密封效果满水或带压试验，必须待密封胶完全硫化后（7~14d）才可进行。

。