

台达EH20K塔式ups不间断电源20kva长机 外接电池

产品名称	台达EH20K塔式ups不间断电源20kva长机 外接电池
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	台达:台达EH系列 20KVA:16KW 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

根据使用环境选择可以分为工业级UPS和商业级UPS，工业级UPS适应于环境比较恶劣的地方，商业级UPS对环境的要求比较高。UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器，IGBT逆变器，旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz，顾名思义叫工频UPS。高频机通常由IGBT高频整流器，电池变换器，逆变器和旁路组成，IGBT可以通过控制加在其门极的驱动来控制IGBT的开通与关断，IGBT整流器开关频率通常在几K到几十KHz，甚至高达上百KHz，相对于50Hz工频，称之为高频UPS。随着电力电子技术的发展和高频功率器件不断问世。中小功率段的UPS产品正逐步高频化，高频UPS有功率密度大、体积小、重量轻的特点。但在高频UPS功率段向中大功率过渡推进的过程中。高频拓扑UPS在使用过程中暴露出一些固有缺点，并影响到UPS的安全使用和运行。一、稳定性 因为UPS是起保障作用的，因此它自身的稳定性更为重中之重。所以，当用户选购UPS产品的时候，不管是中小型企业用户还是其他，首先必须考虑UPS产品的质量，产品的质量为用户选用产品的要则，通过质量可以决定你会选择什么品牌的产品，因为我们说品牌之所以称为品牌，是因为它被很多人验证过、认可了，这是。二、后备时间 后备时间是很多用户在购买UPS产品的时候会关注比较多的一个指标。从学术角度讲，UPS就是停电后继续为用户供电，首先这是一个物理学，停电供电只是它的功能之一，功能之二则是保证用户能够有一个干净的电源，保护用户的设备。

主要适用于电脑主机、网络服务器(Server)、自动取款机(ATM)、医疗仪器设备、交通管理中心、监控、保安系统、工矿设备及其它不容许断电之贵重设备

特点

- 双变换纯在线式设计 · 高输入功率因数 · 输入电压范围宽(270V~485V) · 使用者友善界面
- 大型中/英文LCD显示屏幕 · 具紧急停机功能(EPO) · 具有电池开机功能 · 内建SNMP

插槽，可作远端网络监控·“电力管理大师”监控软件SMART2000，可进行UPS近程及远端网络监控·可作双机热备份工作，可接99%不平衡负载，标配手动维护旁路开关

其他功能

· 输出短路保护·过载能保护·电池过充电、过放电保护·输入过低压、过高压保护·超强防雷击、突波、杂讯保护·UPS内部过温度保护·UPS自我诊断、自动测试保护