

环氧砂浆 环氧陶瓷涂料 有机硅涂料 丙烯酸面漆

产品名称	环氧砂浆 环氧陶瓷涂料 有机硅涂料 丙烯酸面漆
公司名称	廊坊恒瑞防腐设备有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡吕固献村
联系电话	18830634999 13784799244

产品详情

产品简介

环氧修补砂浆（环氧树脂胶泥）是以环氧树脂为主剂，配以促进剂等一系列助剂，经混合固化后形成一种高强度、高粘结力的固结体。

产品特点

- （1）具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。
- （2）热膨胀系数与混凝土接近，故不宜从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。
- （3）可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境硬化。

适用范围

- （1）适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞、漏筋、楼梯踏步等的缺陷处理。
- （2）粘钢加固和碳纤维加固时做底层找平。
- （3）适用于飞机跑道、电厂、公路、桥梁、隧道、矿井及所有混凝土构筑物的修补。

使用方法

1 检查本品包装完好，标签核对无误。

2 打开桶盖，将桶中3袋有A、B、C的预配料取出。

3

将A料、B料摇匀后，分别倒入桶中，并充分搅拌均匀后，再将标有“C”的粉料慢慢倒入桶内，搅4

拌成均匀的砂浆状即可。

四、注意事项

1 本品为树脂基材料，其完全硬化时间需要28天。使用本品24时间可以进行下一道工序。

2

拌好的树脂砂浆宜在2小时内用完，在此时间内如出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。

物理性能指标

检测项目

性能指标

检测结果

抗折强度 (MPA) 28d

6.0

6.94

抗压强度 (MPA)

7d

25

28d

> 20

35

中性化抵抗性 (mm) 28d

< 5.0

1.8

粘结强度 (MPA)

常温常态28d

> 1.0

2.8

冷热反复28d

2.4

透水量 (g)

< 20

15

24h吸水量 (g/m³)

< 1000

525

吸水系数 (kg/cm².h^{0.5})

< 0.5

0.32