

# 改造ICU工程用的嵌入式保温柜

产品名称	改造ICU工程用的嵌入式保温柜
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:15-25 用途:药品恒温保存
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

### 1、嵌入式保温【公司介绍】

面对日趋完善的医疗体制，福意联为您倾情打造更好售后的产品。是专门针对手术室而设计，将所需输注液、冲洗液加温到人体能够接受的温度，很好的降低了低温对病人的刺激，提升医疗单位售后质量！本产品可加温瓶装或袋装液体，加温医用盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液等相关液体，深化手术室护理质量。

### 2、嵌入式保温【系统结构】

产品说明-福意联拥有恒温系列（2-8℃，4-38℃，2-48℃，0-100℃，-20℃）等各温度段的系列产品，产品有制冷加热双系统，有强制的循环风机，确保箱体内部温度均稳定，保证物品的安全存放。产品容量大小有50L/62L/88L/100L/138L/150L/230L/280L/310L/430L/828L/1028L容积大小。

### 3、【参数】

-----常用系列-----型号：FYL-YS-150L温  
度：2~48 尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L温度：2~48 尺寸：595×590×  
1215mm型号：FYL-YS-280L温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L温  
度：2~48 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-  
YS-430L温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm

福意联多温度区间选择：56、60、80、2-48、0-100、4-38、-25-10、-30、2-8 等

福意联icu净化工程保温柜的优势：

- 1、优良控温 可设定温度（多种温度每一度均可调可控）
- 2、非水蒸汽加热（对医嘱标签没有污损风险）
- 3、制冷加热器不与物品直接接触（风道温度更均匀）
- 4、多种容积可选不锈钢内胆（卫生、易消毒清洁）

5、三重报警（断电报警、故障报警、超温报警）

6、嵌入式设计（便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间）

### icu净化工程保温柜特点

1.采用的风道循环方式:本系列采用的是新型风道设计，在箱体后面形成一个单独的循环空间,上下多孔入风使箱体内温度更均匀.2.电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警,断电报警和按键锁，门体锁功能，防止出现意外。在原来产品的基础上作了进一步的研发,特别是断电报警,内置的蓄电池可持续48小时断电报警，及时给与客户提醒,避免不必要的损失.3.此系列产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。特备是室内设备过多,空间不充裕的情况下此系列产品充分的显示了起独特的性能，在使用中赢得了充分的肯定和认可.4.采用的是透明玻璃门,并且带有内置光照,即使不开门的情况下,箱内保存的物品一览无余,避免频繁开门,造成温度的波动,使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，不用担心保温效果.5.采用新型全封闭压缩机，PTC模块，运转平衡，噪音低，使用寿命长。6.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露.7.的售后服务团队，为您提供整机一年保修,压缩机三年!终身维护!!

## icu净化工程保温柜注意事项

我公司销售的产品从设计、销售、检测到产品包装，运输及售后服务各环节，产量严格按照国标、行标和企标要求进行出厂检验，不合格产品决不出厂。不定期邀请有关专家来公司监督、指导工作，严把质量关。

1. 原料采购为确保原材料质量，我公司均在严格评审的合格供方采购。进厂原材料经检验合格后方能入库，确保入库合格率达到。各主要材料优先采购和定点企业优良产品，实行层层把关检测审核制度。
2. 销售为确保产量，对销售各环节严格进行控制，工装过程中实行质量跟踪卡制度，当产量出现质量问题时可追溯班组和个人，并及时采取纠正和预防措施，使进入下一道产品合格率达。目前，我公司已引进优良设备和销售工艺，为确保销售优良的产品打下了坚实基础。
3. 检验公司对产品的检验进行严格控制，确保未经检验的产品不投入使用和出厂。由质检部的人员，对产品销售过程中的工序及成品严格按照产品的条款，设计图纸和有关标准及质量规格进行质量检验，检验合格后出具相应的检验报告及有关记录。

4. 不合格品的控制  
不合格品的控制我公司实行三检制度（自检、互检、专检），以防止不合格。采取有效的纠正和预防措施，优良实际和潜在的不合格因素，防止类似质量问题发生。

5. 包装与运输  
对产品成型过程中影响质量的搬运、包装和交付各环节进行控制，以防产品损坏，在产品优良终验收合格后根据所签合同的运输方式及有关要求，对产品进行包装和防护，确保完好无损地将产品运输到目的地。

改造ICU工程用的嵌入式保温柜