

# 高速公路绿化带修剪机 车载式中分带绿篱修剪机 绿篱修剪机

产品名称	高速公路绿化带修剪机 车载式中分带绿篱修剪机 绿篱修剪机
公司名称	德州派信机械设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:派力恩重工 型号:PXQ-1000 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处三七社区七中村2122号车间
联系电话	15806821768

## 产品详情

高速公路中分带修剪机 绿化带修剪车 高枝绿篱修剪机用途一种六自由度绿篱苗木派力恩机械手，包括主回转机构，修剪刀总成，其特征派力恩机械手还设有固定于牵引车辆上的支撑机构，主回转机构固定在支撑机构的前端，主回转机构的输出轴线为竖直方向，主回转机构的输出端与派力恩机械臂固定连接，派力恩机械臂的前端设有派力恩机械臂，派力恩机械臂的前端设有修剪刀总成，修剪刀总成与派力恩机械臂间通过腕关节连接，控制系统采用以ARM系列处理器为核心的控制模块。

高速公路中分带修剪机 绿化带修剪车 高枝绿篱修剪机用途其中，臂架悬挂式绿篱修剪机一般是悬挂在小型拖拉机上的，可利用拖拉机的液压系统（也可用单独的液压系统）对臂架和工作装置进行控制。常用的动力设备有电动机、汽油机和柴油机。如果选用电动机作为动力，则需配备电源和电缆等设备，而绿篱修剪为室外作业，一般远离电源，使用不便。柴油机具有压缩比大的特点，但柴油机质量大，转速低，与绿篱修剪要求的调整作业不相适应；汽油机具有小巧轻便、转速高和易启动等特点，故选用汽油机作为动力。伸缩臂修剪绿篱机

绿篱机使用范围：适合各种绿篱（冬青。终形成高度整体统形状固化，季节特色明显，曲线变化的修剪风格。对滨海大道隔离带，道路两侧行道树下绿篱，在原有高度基础上每年提高0.05米，以整体达到1.2米为终目标。道路两侧绿地内的球类造型修剪以圆形，半圆形为主，模纹修剪以横平竖直为基点，以波浪，斜坡形式为辅。现场摸排行道树修剪以保持原有树型不变。制定提升目标。从东至西分5个标段进行提升修剪形态等情况植物组合根据滨海大道实际植物种类轻微修剪。每个标段依据现有情况采取不同的提升模式。太原切割装置有往复式和旋转运动式两种。鉴于旋转式切割装置动力输入和结构比较简单，该机切割装置选用旋转式。

绿篱修剪机由底座、机体、伸缩臂、刀架、液压站、发电机组、电控系统等七部分组成。

(1) 承载车：由任何一种1.5吨的轻型货车（货车长3.8米宽1.5米以上）

(2) 修剪装置：由底盘、液压泵站、液压马达、修剪机立臂、油缸、可调节角度刀具、刀片、修剪机组。

(3) 液压操纵装置：通过操纵在驾驶室仪表台上的控制手柄，由多路电磁阀控制液压装置，使本设备能够灵活的升降、旋转、

水平收缩、轻便地完成水平修剪、垂直修剪、高低尺寸修剪等工作步骤。

(4) 警示装置：包括驾驶室內的导向指示灯、警笛等组成。

自动化绿篱修剪机 车载绿篱机 高速公路修枝机 经久耐用 墩粗机，弯曲机，切断机，调直机，自动上料喷浆车，液压喷湿机，注浆机，液压劈裂机，智能压浆，智能张拉机等。经过几年的发展，在行业领域已处地位。产品遍布各地。十三、派力恩牌绿篱修剪机效益对比：