

云浮水泥基防水涂料 固德乐完善售后服务 水泥基防水涂料销售

产品名称	云浮水泥基防水涂料 固德乐完善售后服务 水泥基防水涂料销售
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业 化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

广东固德乐防水新型材料科技有限公司是一家集研发、生产、销售、施工及售后服务于一体的稳步快速发展的化新型防水建材企业，其座落在广东的省会城市——广州市白云区太和。公司学习国外先进的防水建材理念，与国内外和材料研究所合作，通过多年孜孜不倦的努力和殚精竭虑研制，加上先进的管理模式，生产出，符合现代建筑和装修发展，绿色环保的防水，防潮，防漏材料。公司的品牌固德乐防水系列产品齐全，涵盖家装，建筑，路桥防水三大系列。产品性能指标均达到或超过国家检测标准，为现代防水建材提供了信赖的产品。

固德乐JS聚合物防水产品——主要特点：

- 1、施工方便，可以直接在潮湿基面上施工。
- 2、与混凝土基面粘接力强。涂料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，可以与底材融为一体。
- 3、强度高，可以直接在防水层上粘贴瓷片，空鼓、掉砖，尤其适合高层建筑内外墙以及厨卫间粘贴瓷砖部位的防水。
- 4、抗渗抗压能力，防水层干固后，有效阻隔水分通过，做到滴水不漏。
- 5、持久性防水。本涂料已无机材料为主，无老化隐忧，可以长期起到防水功能。
- 6、环保。无毒、无害，是国家重点推荐的家装防水材料。

固德乐JS聚合物防水产品——适用范围：

- 1、主要推荐使用部位：墙体里面、地下室、水池、环境简单的底板等稳定结构；
- 2、室内外或凝土墙结构，内围墙及厨房、卫浴间的防水防潮处理；
- 3、工厂厂房、水利工程、粮食仓库、隧道、地下停车场、游泳池、饮水池等建筑部位防水。

用法与用量：

- 1.将液料倒入干净的容器中，然后一边搅拌一边按一定比例缓慢加入水泥或者粉料，
- 2.使用机械搅拌并充分搅拌至无粉团、均匀的胶浆
- 3.基面用清水湿润，将搅拌后的浆料均匀交叉涂刷，注意避免漏刷，一般要求至少涂刷2层(厚度1.2mm以上)。

企业文化：有助于他人才是一个有价值的人，有助于社会才是一个有价值的公司。

公司目标：打造国内家房屋（防水）维修连锁机构

公司愿景：让建筑永远年轻

旗下品牌：固德乐防水产品系列

公司主攻：彩钢瓦防水、厂房防水、钢结构防水、金属屋面防水、卫生间漏水修缮、建筑防水修缮

主要产品：防水补漏贴、外露型非固化橡胶卷材、液体橡胶、液体卷材、新型防水维修产品

致力于品质，立足于市场

公司遵循“诚信、共享、合作、双赢的发展理念，坚持”以服务、“的经营宗旨，致力于网上网下推广和高质量高安全的防水产品，水泥基防水涂料厂家供货，以诚信同荣的饱满精神提供给用户满意的产品。

固德乐——js聚合物水泥基防水涂料产品介绍

本产品是采用进口乳液，云浮水泥基防水涂料，经各种助剂改性之后可与水泥等无机粉配置而成的防水材料，本产品经与水泥按一定比例混合成粘稠状涂料，涂3至4遍之后经固化成为橡胶状弹性防水层。经固化形成的防水膜，延伸性好，强度大、具有优良的耐水性、粘结性、耐老化性剂抗渗性。该产品无毒、无污染、施工方便，可用于潮湿基面。

产品特性

- 1.有一定的柔韧性，粘结性能佳。
- 2.可在潮湿的基面上施工。
- 3.易于在防水层外进行贴瓷砖，涂刷涂料。

4.耐候性好，可抗高低温，用量少，造价低。

5.无毒、无害、无污染、易施工。

适用范围

1.工业及民用建筑的屋面防水。

2.卫浴间、厨房防水、防潮的防水等。

3.墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水等。

基面处理

1.底材必须坚固、平整、干净、无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；

2.所有小孔隙、砂眼可用粉料加入少清水拌成湿成状，将其抹平；

3.涂刷浆料之前，预先充分湿润底材，但不能有积水。

以上是S聚合物水泥基防水涂料的详细介绍，包括JS聚合物水泥基防水涂料的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!

屋面是建筑物上层的外围护构件，水泥基防水涂料销售，用于抵抗自然界的雨、雪、风、霜、太阳辐射、气温变化等不利因素的影响，保证建筑内部有一个良好的使用环境，屋面应满足坚固耐久、防水、保温、隔热、防火和抵御各种不良影响的功能要求。

找平层施工

原料：JS聚合物水泥基防水涂料（简称：固德乐JS防水涂料）

1、厚度及技术要求

(1) 水泥砂浆找平层：当结构层为现浇砼整体板时，厚度为15~20mm；当有整体或块状材料保温层时，厚度为20~25mm；当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时，水泥基防水涂料哪家好，厚度为20~30mm。

水泥砂浆采用1：2.5~1:3(水泥：砂)体积比，水泥强度等级不低于32.5级。

(2) 细石砼找平层：厚度为30~35mm，砼强度等级不低于C20。

(3) 沥青砂浆找平层：当结构层为现浇砼整体板时，厚度为15~20mm；当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时，厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1：8（沥青：砂）质量比。

2、找平层的排水坡度

平屋面采用结构找坡时不应小于3%，材料找坡时宜为2%；天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%，沟底水落差不得超过200mm。

3、节点处理

找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形，园弧半径当防水层为沥青防水卷材时 $R=100\sim 150\text{mm}$ ，高聚物改性沥青防水卷材时 $R=50\text{mm}$ ，合成高分子防水卷材时 $R=20\text{mm}$ 。内部排水的落水口周围，找平层应做成略低的凹坑。

5、找平层的分格缝

找平层宜设分格缝，并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处，其纵横缝的间距，水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于6m，沥青砂浆不宜大于4m。

云浮水泥基防水涂料-固德乐完善售后服务-水泥基防水涂料销售由广州德乐建材有限公司提供。“家装防水,js防水涂料,k11防水涂料,瓷砖背涂胶,液体卷材”选择广州德乐建材有限公司，公司位于：广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室，多年来，固德乐防水厂家坚持为客户提供好的服务，联系人：柯生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。固德乐防水厂家期待成为您的长期合作伙伴！