

# 拉挤工艺用纱 玻璃纤维拉挤纱 拉挤纱厂家 中碱玻璃纤维拉挤纱

产品名称	拉挤工艺用纱 玻璃纤维拉挤纱 拉挤纱厂家 中碱玻璃纤维拉挤纱
公司名称	泰安鸿砦新材料有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	颜色:白色 规格:2400、4800tex 发货地:山东
公司地址	山东省泰安高新区北集坡工业园北路1号1-4（注册地址）
联系电话	15550803768

## 产品详情

玻璃纤维按形态和长度，可分为连续纤维、定长纤维和[玻璃棉](#)

；按玻璃成分，可分为无碱、耐化学、高碱、中碱、高强度、高弹性模量和耐碱（抗碱）玻璃纤维等。

生产玻璃纤维的主要原料是：[石英砂](#)、[氧化铝](#)和[叶蜡石](#)、[石灰石](#)、[白云石](#)、[硼酸](#)、[纯碱](#)、[芒硝](#)、[萤石](#)等。生产方法大致分两类：一类是将熔融玻璃直接制成纤维；一类是将熔融玻璃先制成直径20mm的玻璃球或棒，再以多种方式加热重熔后制成直径为3~80 μm的甚细纤维。通过铂合金板以机械拉丝方法拉制的无限长的纤维，称为连续玻璃纤维，通称长纤维。通过辊筒或气流制成的非连续纤维，称为定长玻璃纤维，通称[短纤维](#)。

玻璃纤维按组成、性质和用途，分为不同的级别。按标准级规定，E级玻璃纤维使用普遍，广泛用于电绝缘材料；S级为特殊纤维。