

汽轮机辅机: 换热器; 过滤器; 抽气器; 扩容器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 汽轮机辅机: 换热器; 过滤器; 抽气器; 扩容器 |
| 公司名称 | 连云港景全机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 辅机品牌:东励牌电力设备 辅机类型:换热类辅机, 过滤类辅机 |
| 公司地址 | 连云港市海州区锦屏镇李圩村汾灌高速锦屏出口北1200米 |
| 联系电话 | 0518-85308777 13305136428 |

产品详情

东励牌电力设备汽轮机辅机类主要产品有：N型凝汽器，JD型低压加热器，JG型高压加热器，C型射汽抽气器，CS型射水抽气器，CD型启动抽气器，CQ型汽封抽气器，LQ型汽封冷却器，YL型冷油器，LS型滤水器，LY型滤油器，WY型减温减压器，WJ型减温器，S型疏水器，SK型疏水扩容器，疏水膨胀箱，均压箱，SL型疏水冷却器，LW型二次滤网，QW型收球网与YH型润滑油预热器，QSLR型汽水分离再热器，SJ型水水热交换器等。

换热器-N型凝汽器 凝汽器是将汽轮机排汽冷凝成水的一种换热器，又称复水器。凝汽器主要用于汽轮机动力装置中，分为水冷凝汽器和空冷凝汽器两种。

换热器-泛汽余热回收装置 将各种热力设备排出的高温余气进行冷却回收利用的专用设备，同时加热冷却水，使其循环再利用，本产品属于新型的节能降耗设备，在使用中可以体现出它的性能。

换热器-冷油器，汽轮机润滑油冷却器 YL型冷油器通过调节冷却水流量来达到控制油度的目的。按安装布置方式可分为立式，卧式或双联卧式。中间隔板形式采用“弓形折流板”或“环盘形隔板”。冷油器换热管按材质分有不锈钢管及铜管，YL型冷油器具有冷却效果好，出口油温度接近水温，结构简单，操作方便，体积小等特点。

换热器-汽封冷却器 发电机组热力系统上设置有汽封加热器和LQ型汽封冷却器，其中汽封加热器是用高压轴封的漏汽作为加热汽源，压力比低加的压力还要高一些，目的是回收轴封漏汽的热量和工质，而汽封冷却器则是用来冷却轴封抽汽的，工作时该冷却器内处于真空状态。

多级水封，轴加疏水，多级水封疏水装置 多级水封原理是疏水采用逐级溢流，而加热器内的蒸汽被多级水封内的水柱封住不能外泄。SF型多级水封疏水装置的水柱高度取决于加热器内的压力与外界压力之差。

。

过滤器-LS滤水器 东励工业水管道滤水器分有：LS型旋转反冲洗手动滤水器，LD型电动旋转反冲洗滤水器，DLS型全自动滤水器。适用于火力发电厂、水电站、钢铁冶炼、石油化工、造纸印染、纺织等工矿企业较小的冷却水系统和其它供水管道过滤系统。过滤精度:1mm~7mm，适用管径:DN25~DN500。

过滤器-LY滤油器 东励滤油器分有LY型筒式滤芯滤油器及SPL型片式滤油器。

过滤器-LW二次滤网 二次滤网是净化水中污物、保持凝汽器水室处于清洁状态，保证凝汽器冷凝效果不可缺少的水过滤设备。也可用于其它供水管道中的水过滤。根据滤网安装场所分有旋转网芯反冲洗式二次滤网，导向外旋式二次滤网，自洁式二次滤网等。

扩容器-LP连续排污扩容器 连续排污膨胀器是与锅炉的连续排污口连接的，连续排污水在膨胀器内经扩容、降压、热量交换，然后排放，热能可以得到回收再利用。产品规格：容积0.7~5.5m³。

扩容器-DP定期排污扩容器 定期排污膨胀器是与锅炉的定期排污装置连接的，将有一定压力和温度的排污水扩容膨胀，使其压力、温度降低后排放。产品规格：容积0.8~15m³。

扩容器-SK疏水扩容器 疏水扩容器是将压力疏水管路中的疏水进行扩容降压，分离出蒸汽和疏水，将蒸汽引入换热器或除氧器中，充分利用其热能，而疏水则被引入疏水箱中定期送入疏水箱中定期送入给水系统。产品规格：容积0.5~2.0m³。

疏水器-液位自调节装置，汽液两相流自动调节水位控制器 QS型液位自调节装置现已被广泛应用于高压加热器疏水系统、低压加热器疏水系统、锅炉连续排污疏水系统及其它需液位控制自调节的容器。产品规格：疏水量:0.5t/h~100t/h；疏水管:DN25~DN200。

扩容器-FQ分汽缸 分汽缸是锅炉房的分汽设备，工作压力<2.45MPa，工作温度<450℃，分汽缸直径 219~1000mm，开口尺寸及长度按用户要求制造。

WY减温减压器，WJ减温器 用于在汽轮机启动时，向均压箱提供足够的低温低压蒸汽，用以密封汽轮机的前后汽封，不让空气进入汽轮机，以减少抽真空时间，进而缩短启动时间。

抽气器-CS射水抽气器 用于火力发电厂凝汽式汽轮机组抽吸凝汽器内不凝结气体，并维持其高真空。东励CS型低耗高效型射水抽气器比主机配套的其它型式抽气器，抽吸能力增加35-50%，电机耗电下降50%，适用于各种型号的凝汽式机组。产品规格：抽气量每小时5公斤至100公斤，A型单通道射水抽气器；D型多通道射水抽气器。

凝汽器在线清洗系统-胶球清洗装置 应用海绵胶球清洗装置和海绵胶球不停机的在线运转，清除冷却管中的结垢和沉淀物，并始终维持设备的可靠运转。是提高电厂经济效益、保障凝汽器安全运行不可缺少的设备。胶球清洗装置系统的组成：收球网、装球室、分汇器、胶球输送泵、二次滤网及管道阀门和控制部件组成。胶球清洗规格:按机组容量或循环水管道配置。

汽轮机辅机: 换热器; 过滤器; 抽气器; 扩容器