

铝合金除尘垫 除尘垫 郑州华德地毯

产品名称	铝合金除尘垫 除尘垫 郑州华德地毯
公司名称	郑州华德地毯集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市紫荆路166号
联系电话	13838002077 13838002077

产品详情

铺装条件及施工方法

1. 1604

总高度为22mm，甲方在地中施工时需预留深度为23mm，规范尺度差错在±1mm以内为规范；

2. 甲方在做地中施工时，地垫触摸的凹槽底部需做自流平，规范尺度差错在±2mm以内为规范。

3. 甲方在做地中四边切面时，需保持切面整齐，规范尺度差错在±2mm以内为规范。

4. 如在旋转门内装置地垫，铝合金除尘垫，则需先装置地垫后装置转门；

5. 装置地垫时，如坑位没有按约好的规范预留，除尘垫厂家，甲方担任做地中处置，否则会影响地垫的放置作用。

除尘地垫特点点，安装稳固，不会因例如手推车，轮椅等重物的经过而容易产生滑动，变成波浪形状。

第二点，产品埋在地下，表面与地面平齐，不会绊倒行人;方便推拉门，除尘垫，推车通行，非常方便安全。

第三点，该产品具有良好的除尘防滑之功能，除尘垫，能有效阻止泥沙、尘土重复带入室内，保持地面干净。

第四点，能避免了沙土、杂质与地面之间的磨擦，保护了地面石材的表面光滑度。

第五点，面层可选多种材质、装饰性好，华丽美观，深受朋友们的喜爱。

.面层作为入口系统的一个重要部分，其使用的好坏决定了产品成本及使用寿命，同时影响了设计效果。

福踏地垫全部采用进口尼龙66除尘地垫，其纤维经过碳化处理，在去污和吸湿方面是其它地垫无法比拟的。并具有抗紫外线、防静电等特性。还可根据客户要求提供橡胶面层、金刚砂防滑去污面层。同时在使用过程中也可减少维护成本。

如何清洗？

地毯清洗后应尽快晾干、风干，避免在阳光下长时间暴晒。

考虑到清洁剂挥发、灰尘/纤维扬起等问题，清洁时注意保持通风。

无论是刷洗还是吸尘，都推荐在同一方向上来回（顺/逆毛）扫除一遍。

如果地毯被弄湿了，一定要用吹风机吹干，或开窗通风，潮湿的地毯容易产生更多xijun。

客流大的区域需要一周至少两次吸尘，这样的日常保养有效地减少地毯的藏污纳垢

铝合金除尘垫-除尘垫-郑州华德地毯(查看)由郑州华德地毯集团有限公司提供。郑州华德地毯集团有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事学校塑胶地板，医院塑胶地板，运动塑胶地板的厂家，欢迎来电咨询。