

型号	额定电压	额定电流	电抗率	额定电感		短时电流4s	峰值电流	容量	外形尺寸 外径d ×高度h	安装直径	单相重量
				分裂运行	单臂运行						
	(kv)	(a)	(%)	(mh)	(mh)	(ka)	(ka)	(kvar)	(mm)	(mm)	(kg)
fkvgl-6-2×2000-8	6	2000	8	0.317	0.441	2×25	2×63.75	2×398.4	1485 ×1400	1325	1070
fkvgl-6-2×2000-10	6	2000	10	0.397	0.551	2×20	2×51	2×498.9	1520 ×1490	1360	1325
fkvgl-10-2×1500-6	10	1500	6	0.529	0.735	2×25	2×63.75	2×374	1460 ×1200	1300	1005
fkvgl-10-2×1500-8	10	1500	8	0.706	0.984	2×18.75	2×47.8	2×499.1	1500 ×1260	1340	1615
fkvgl-10-2×2000-8	10	2000	8	0.529	0.735	2×25	2×63.75	2×664.5	1585 ×1440	1425	1540
fkvgl-10-2×2000-10	10	2000	10	0.662	0.919	2×20	2×51	2×832	1650 ×1590	1490	1845
fkvgl-10-2×2500-6	10	2500	6	0.317	0.441	2×41.67	2×106	2×622.4	1585 ×1400	1425	1460
fkvgl-10-2×2500-8	10	2500	8	0.423	0.588	2×31.25	2×88	2×831	1650 ×1460	1490	1835
fkvgl-10-2×3000-8	10	3000	8	0.354	0.490	2×37.5	2×95.63	2×1000.9	1770 ×1540	1610	1880
fkvgl-10-2×3000-10	10	3000	10	0.442	0.613	2×30	2×76.3	2×1249.7	1830 ×1620	1670	1990