

# B-300GDI双缸汽油发电电焊机300A

产品名称	B-300GDI双缸汽油发电电焊机300A
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:B-300GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

B-300GDI双缸汽油发电电焊机300A电弧电压：即发电焊机电弧两端的电压，此电压是在工作电压的范围内。焊接时，发电电焊机的电弧的长短会发生变化：当发电电焊机的电弧长度长，电弧电压应高些；当发电电焊机的电弧长度短，则电弧电压应低些。我们大泽动力发电电焊机和发电电焊机适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定。B-300GDI双缸汽油发电电焊机300A发电机带电焊机电焊机的节能体现在空载时节能和负载时节能两个方面。空载时电焊机可以将主电路、风机等全部进入停止状态，自发电电焊一体机，什么事情都会迎刃而解的。

B-300GDI双缸汽油发电电焊机300A是连接在发电机和电焊机设备上的一种新型焊接设备，配有5千瓦的辅助电源，可同时进行焊接工作，用于其他照明工作。机器结构:发动机和电焊机整机，发电机通过旋转送电流直接驱动焊机进行工作，一般具有汽油动力柴油二常用。具有小功率辅助电源，可驱动照明及其他小型电力设备。柴油机电焊机的优点:燃油经济性好，功率大，可以连续工作很长时间。它通常适用于需要长时间使用生成器的移动用户。

产品型号：B-300GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 2.0-6.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395

工作时间H: 7.5-12

汽油发动机参数:

发动机型号: B-R670

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、风冷、双缸发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 900

宽mm: 590

高mm: 665

整机净重KG: 180/190

标准配置：

燃油表

机器油耗

启动蓄电池及连接电缆