

50KW双电源静音汽油发电机

产品名称	50KW双电源静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-50GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

50KW双电源静音汽油发电机在突飞猛进的电学领域，悄然崛起，它不仅见证了现代中国发电机的发展轨迹，并作为电学技术的领航者，并推动了发电机发展历程，发电机的诞生，可以追溯到欧洲殖民主义发展时期，50KW双电源静音汽油发电机小型发电机具备不一般的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行，耗油量低，经济实用，便于移动,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的选择。

型 号：B-50GDI

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率 52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-4K20D4T

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：3.0L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：50L

机油容量：4L

防冻液容量：15L

整机参数

噪音db 7M：70-82

长宽高尺寸：2000*980*1100MM

净重（kg）：750

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

50KW双电源静音汽油发电机速都会在LED面板的蜂鸣报警器鸣叫闪烁，如果人不在本机自带自我保护功能会自动停止运转工作。发电机在冷却方式上分为风冷和水冷两种方式，风冷发电机是发电机与汽轮机配套的发电机。为了得到较高的效率，汽轮机销售各种国产/进口发电机组,规格为3-300KW。多年来,我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段,求精求益求质量，为您提供电力解决服务！