

绝缘耐高温控制电缆

产品名称	绝缘耐高温控制电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.20/米
规格参数	天联线缆:天联线缆 KFFR:KFFR 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

产品名称

氟塑料绝缘耐高温控制电缆

适用范围

本产品适用于化工、石油、发电、冶金等工矿企业在高温、低温及各种恶劣环境中作电器、仪表连接线和自动化控制系统的信号传输线。

适用特性

1. 额定电压：U0/U为450/750V。
2. 电缆导体长期允许工作温度：

聚氯乙烯护套为：70、90、105。氟塑料护套不超过200。

3. 电缆的敷设温度应不低于：

固定敷设—60。非固定敷设—20。

4. 推荐的允许弯曲半径：

氟塑料护套的电缆和铠装电缆，应不小于电缆外径的12倍；

聚氯乙烯护套的电缆，应不小于电缆的10倍。

耐高温电缆型号及名称（含阻燃电缆型号和低烟无卤电缆型号）

??	? ?
KFF	????????????????
KFFR	????????????????
KFFP	????????????????
KFFRP	????????????????
KFF22	????????????????
KFV	????????????????
KFVR	????????????????
KFVP	????????????????
KFVRP	????????????????
KFV22	????????????????
ZR-KFV	????????????????
ZR-KFVR	????????????????
ZR-KFVP	????????????????
ZR-KFVRP	????????????????
ZR-KFV22	????????????????
DL-KFV	????????????????
DL-KFVR	????????????????
DL-KFVP	????????????????
DL-KFVRP	????????????????
DL-KFV22	????????????????
WL-KFV	????????????????
WL-KFVR	????????????????

WL-KFVP ???

WL-KFVRP ???

WL-KFV22 ???

电缆规格

??	????	?????????mm2?					
		0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4
KFF	450/750	2~14	2~24				2~10
KFFP							
KFFR							
KFFRP							
KFV							
KFVR							
KFVP							
KFVRP							
KFF22				5~24	2~24		2~10
KFV22				4~24	2~24		2~10

注：1.ZR型、DL型和WL型与上表相同；

2.根据用户需要，可以生产不大于61芯其它规格的电纜。