

# 控制电缆KVVR报价

产品名称	控制电缆KVVR报价
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.20/米
规格参数	天联线缆:天联线缆 KVVR:KVVR 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

一、KVVR,ZR-KVVR控制电缆 型号、名称及使用范围（其中ZR-KVVR为阻燃控制电缆）

KVVR	????????????????????	????????????????
ZR-KVVR	????????????????????	????????????????

二、使用特性 工频额定电压U<sub>0</sub>/U为450/750V或0.6/1kV。 电缆导体的允许长期工作温度为70 。 电缆敷设时环境温度应不低于0 ，若环境温低于0 时，应对电缆进行预热。 电缆的推荐允许弯曲半径如下： 无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍； 铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍； 屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。

三、生产范围

??	????	??????mm <sup>2</sup>						
			1.0	1.5	2.5	4	6	10
		??						
KVV	450/750V?0.-		2?61					2?14
KVVP	6/1kV	-	2?61					2?14
KVVP2		-	2?61					2?14

KVV22	-	7?61	2?61	2?14
KVV32	-	19?61	7?61	2?14
KVVR	2?61			-
KVVRP	2?61		2?48	-
KVVP-22	-	2?61		2?14
KVVP2-22	-	2?61		2?14

#### 四、结构尺寸 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆（KVV）

????????m????	????	????	????	??????	??????	??????	??????	??????
m2	NO./?mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/km
-	-	450/750V	0.6/1kV	450/750V	0.6/1kV	450/750V	0.6/1kV	450/750V
2x1	1/1.13	0.6	0.8	1.2	1.8	7.7	9.7	68
2x1	7/0.43	0.6	0.8	1.2	1.8	8.0	10.0	71
2x1.5	1/1.38	0.7	0.8	1.2	1.8	8.6	10.2	87
2x1.5	7/0.52	0.7	0.8	1.2	1.8	8.9	10.5	94
2x2.5	1/1.78	0.8	0.8	1.2	1.8	9.8	11.0	120
2x2.5	7/0.68	0.8	0.8	1.2	1.8	10.3	11.5	127
2x4	1/2.25	0.8	1.0	1.2	1.8	10.7	12.7	158
2x4	7/0.85	0.8	1.0	1.2	1.8	11.3	13.3	166
2x6	1/2.76	0.8	1.0	1.2	1.8	11.7	13.7	207
2x6	7/1.04	0.8	1.0	1.2	1.8	12.4	14.4	216
2x10	7/1.35	1.0	1.0	1.5	1.8	15.7	16.3	353
3x1	1/1.13	0.6	0.8	1.2	1.8	8.0	10.1	83
3x1	7/0.43	0.6	0.8	1.2	1.8	8.4	10.4	87
3x1.5	1/1.38	0.7	0.8	1.2	1.8	9.0	10.6	109

3×1.5	7/0.52	0.7	0.8	1.2	1.8	9.4	11.0	113
3×2.5	1/1.78	0.8	0.8	1.2	1.8	10.3	11.5	153
3×2.5	7/0.68	0.8	0.8	1.2	1.8	10.8	12.0	162
3×4	1/2.25	0.8	1.0	1.2	1.8	11.3	13.4	206
3×4	7/0.85	0.8	1.0	1.2	1.8	11.9	14.0	215
3×6	1/2.76	0.8	1.0	1.5	1.8	13.0	14.5	292
3×6	7/1.04	0.8	1.0	1.5	1.8	13.8	15.2	302
3×10	7/1.35	1.0	1.0	1.5	1.8	16.6	17.2	467