

## B-30GDI应急车30千瓦汽油发电机

产品名称	B-30GDI应急车30千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-30GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

### 产品详情

B-30GDI应急车30千瓦汽油发电机选择的发电机配置是要符合自己的使用要求，发电机组在什么环境中使用，是否在高寒地区使用，是否需要移动方便等等都影响机组配置的选择，B-30GDI应急车30千瓦汽油发电机在选择配置的时候一定要根据工作、环境需要和要求选择配置：

1) 注意的选择正规的，配件齐全的，特别是机组，这样在机组需要换配件的时候也好配置；

2) 发电机组的标准配置主要有以下内容：

- 直喷式内燃发动机（ ）；
- 交流同步发电机（单轴承）；
- 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
- 发电输出空气开关、标配控制屏；
- 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；
- 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
- 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- 工业用9dB消音器及连接用标准件；
- 随机资料：机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等；
- 满足以上条件才能算作是一个合格的发电机。

B-30GDI应急车30千瓦汽油发电机将电压波动控制在低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 遥控功能 发电机可配备遥控功能。

型 号：B-30GDI

#### 发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

#### 发动机参数

发动机型号：B-475

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：4L

防冻液容量：8L

#### 整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1300\*840\*840MM

净重（kg）：320

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

发电机的励磁系统和调速器是发电机综合控制的重要内容，只有励磁系统控制而没有良好的调速器控制则不能从根本上提高电力系统的暂态稳定性；相反，只有调速器而没有性能良好的励磁控制器的共同作用，也不能达到理想的控制效果。因而励磁系统与调速器的综合控制成为发电机组控制的主要发展趋势。综合控制器的一路输出控制发电机励磁电流，一路输出控制汽轮机汽门开度，实现对发电机频率、有功功率、端电压、无功功率、电流、功角、磁通等运行变量的控制。发电机的励磁系统和调速器的综合控制一直是发电机控制中的研究热点，现代控制理论也广泛应用于发电机组的协调控制。