

初效空气过滤棉 玻璃纤维

产品名称	初效空气过滤棉 玻璃纤维
公司名称	上海展韵工贸有限公司
价格	205.00/件
规格参数	材质:玻璃纤维 性能:耐高温、耐低温、防水、其他 类型:初效
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路76号1604室
联系电话	86 021 57631897/57632871

产品详情

材质	玻璃纤维	性能	耐高温、耐低温、防水、其他
类型	初效	适用对象	空气
适用范围	空调、风机、空气净化器、烤漆房、其他	用途	空气过滤
品牌	SZ	厚度	15 (mm)
是否含有滤料	是		

可清洗性强

初阻力低

阻燃性极佳

有弹性

经济实用

用途：主要过滤对象： 5微米，粗尘过滤，尤其适用于空调，火车、地铁等空气过滤系统

类型：过滤垫或过滤卷

滤料：密度逐级加高的合成纤维

可洗性：可反复清洗2-3次

en779级别：g2

平均计重效率：88% (ashrae52.1-1992)

neurovent4/5级别：eu3

din53438阻燃标准：f1

终阻力：(建议) 100pa – (最大)200pa

容尘量：430g/m²

耐温：100

washable and re-usable

low initial resistance

large dust holding capacity

flexible

economical and practical

application: 5um filter dust, (especial used in the train or the subway, where the place has air-conditioning), pre-filter through air filter program

type: supply slices or rolls size

media: synthetic fiber with gradual density

washable: about 2-3times

en779 class: g2

average arrestance: 75% (ashrae52.1-1992)

neurovent 4/5 class: eu2

din53438 non-flammability standard: f1

final resistance : (suggest)100pa—(max)200pa

max. dust holding

capacity: 430g/m²

temp. resistance :100