

# 折叠板式过滤器 加压过滤

产品名称	折叠板式过滤器 加压过滤
公司名称	上海展韵工贸有限公司
价格	30.00/件
规格参数	原理:加压过滤 用途:空气过滤 样式:板框式
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路76号1604室
联系电话	86 021 57631897/57632871

## 产品详情

原理	加压过滤	用途	空气过滤
样式	板框式	性能	高效过滤、其他
适用对象	空调、油烟机、空气净化器、烤漆房、净水器、过滤器、其他	适用对象性质	低温物料、高卫生要求物料、其他
滤料类型	纤维	品牌	SZ
型号	SZ24242	有效过滤面积	30 ( m2 )
主体材质	铝合金	适用范围	化工、石油、制药、汽车、其他
产品类型	全新	外形尺寸	289*594*22 ( mm )
设备重量	0.8 ( Kg )		

过滤面积大

初阻力低

容尘量高

经济实用

用途：粗尘过滤，空气过滤系统预过滤

类型：合成纤维折褶式过滤器，过滤面积是一般平面滤网的5倍

框架：铝、镀锌框、纸框

滤料：合成纤维

厚度：有1 "、2 "、3 " 三种尺寸

保护网：铝网或不锈钢

en 799级别：g2、g3、g4、f5

din 53438阻燃标准：f1

平均计重效率：84% - 90%

eurovent 4/5级别：eu3、eu4、eu5

终阻力：（建议）200pa - （最大）250pa

最大风量：额定风量的125%

耐温：100

a) large filter area

b) low initial resistance

c) large dust holding capacity

d) economical and practical

1 ) application:filter dust, pre-filter through air

2 ) type:synthetic foldaway filter

3 ) frame:aluminum, paper or galvanized

4 ) media:synthetic fiber

5 ) protect mesh:aluminum mesh or spray iron mesh

6 ) en779 class:g2, g3, g4, f5

7 ) average arrestance:84%-90%(ashrae52.1-1992)

8 ) enrovent4/5 class:eu3, eu4, eu5

9 ) din53438 non-flammability standard:f1

10) final resistance:(suggest)200pa-250pa

11) max. air flow:125% of the rated air flow

12) temp.resistance:100oc

## 折り畳み式フィルター

a) 広幅のろ過面積。

b) 最初の抵抗力は低い

c) 収塵容量は高い

d) 格安、実用的

1) 用途：大きいほこりをろ過する。空気ろ過システムの前置ろ過に適する。

2) タイプ：合成繊維のプリーツフィルターで、ろ過面積は一般の平面のフィルターの5倍。

3) フレーム：

アルミ、亜鉛メッキフレーム、紙フレーム。

4) ろ過材:合成繊維

5) 厚さ：1"、2"、3"の3種類。

6) 保護網：

アルミメッシュ又はステンレス鋼メッシュ。

7) en779レベル：g2、g3、g4、g5

8) din 53438難燃標準：f1

9) 平均重量計算効率：84%-90%

10) eurovent 4/5レベル：eu3、eu4、eu5

11) 最終的な抵抗力：

(理想的な数値)200pa - (最大限)250pa

12) 最大風量：定格風量の125%

13) 耐温限界：100