

可清洗初效过滤器 吸附法

产品名称	可清洗初效过滤器 吸附法
公司名称	上海展韵工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:吸附法 用途:空气过滤 样式:板框式
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路76号1604室
联系电话	86 021 57631897/57632871

产品详情

原理	吸附法	用途	空气过滤
样式	板框式	性能	高效过滤、其他
适用对象	空气	适用对象性质	低温物料、其他
滤料类型	纤维	品牌	--
型号	--	主体材质	不锈钢
适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、电镀、冶金、染料、纺织	产品类型	全新
外形尺寸	595*290*46 (mm)	设备重量	1.0 (Kg)

初阻力低

容尘量高

经济实用

用途：粗尘过滤，空气过滤系统预过滤

类型：合成纤维折叠过滤器

框架：铝或镀锌框，可拆卸外框设计

滤料：可水洗合成纤维，可清洗6-8次

效率级别：g3 g4

平均计重效率：84% - 88% (ashrae52.1-1992)

u eurovent 4/5 级别 : eu3、 eu4

u din 53438 阻燃标准 : f1

u 终阻力 : (建议)200pa - (最大)250pa

u 最大风量 : 额定风量的125%

u 耐温 : 100

u 湿度 : 100%

low initial resistance

large dust holding capacity

economical and practical

u application: filter dust, pre-filter through air filter program, also use in the clean room

u type: synthetic fiber foldaway filter

u frame: aluminum or galvanized, with dismountable frame design

u media: washable synthetic fiber, can wash 6-8 times

u protect mesh: aluminum mesh or spray iron mesh

u en779 class :g3, g4,

u average arrestance: 84%、 88% (ashrae52.1-1992)

u eurovent4/5 class : eu3、 eu4

u final resistance: (suggest)200pa-(max)250pa

u max. air flow: 125% of the rated air flow

u temp. resistance : 100

u humidity: 100%

technical parameters.

型号 (type)	外形尺寸 (dimensions) (mm)	额定风量 rated air flow (m3/h)	初阻力 initial resistance (pa)	
				e

	宽	高	深		
	width	height	depth		
zhany-iw-1	595	290	46	850/1700	30/70
zhany-iw-2	595	595	46	1700/3400	
zhany-iw-3	595	290	46	850/1700	40/80
zhany-iw-4	595	595	46	1700/3400	
备注(remarks):					
1 若遇规格、结构变更的，以公司提供的最新数据为准，有关更新内容请关注本公司网站。(If specifications, structural changes to the latest data provided by the company, which ever is the concern of update, please attention the company"s web site.)					
2 本公司接受非标准规格之订货，价格另议。(we accept the orders of non-standard specifications, prices separately negotiable)					