

接地电缆/BVR-1x25(多芯)

产品名称	接地电缆/BVR-1x25(多芯)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

接地电缆/BVR-1x25(多芯)

接地电缆/BVR-1x25(多芯)厂家通过ISO9001质量管理体系认证和国家强制性“3C”产品认证。主要产品有：电力电缆，控制电缆，计算机电缆，耐高温电缆，耐火电缆，硅橡胶电缆，聚氨酯电缆，丁晴电缆，耐腐蚀电缆，耐低温电缆，补偿导线等

一、详细介绍

BVR线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。

BVR电线是一种配电柜软电线。也叫二次线。

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明。固定布线可用于室内明敷、穿管等场合。为了方便在安装过程中的区别，可分为红、黄、蓝、绿、黑、白、双共七种颜色。由于BVR是软结构的，运用范围也多在软环境下。BVR电线和BV电线W一的差别在于，R型电线导体线径为软铜丝。即：增加导体根数，减少单根导体

直径，单根导体直径小于1毫米。这样一来，BVR电线就非常柔软，敷设角度要求较BV电线大大降低，穿线管，线槽时更加方便，快捷，降低工作强度的同时大大提高了工作效率。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢！

BV与BVR的区别：

(1) 从生产工艺上说,BV是单芯的，BVR是多芯的，在制作上，BVR比BV复杂一点。

(2) 从价格上说，BV与BVR由于其只在工艺，BVR要比BV贵一点。在电工委员上规定的，BVR的范围是从2.5 mm 至 70 mm然而根据我国实际的需要，是和BV一样的。

(3) 在性能上，BV与BVR基本相同，重量上BVR略重一点；

同样，BVR电线根据所选用的材质不同，也分为阻燃电线（ZR-BVR）、耐火电线（NH-BVR）、低烟无卤电线（WDZ-RYJ）。用户根据使用的场合灵活掌握。其中低烟无（低）卤电线在火焰燃烧情况下产生极少量的烟雾，释放的气体不含卤（低卤）元素，无毒（低毒）。当火灾发生时，可大大减少对仪器，设备和人体的危害，因而被广泛应用于高层建筑、医院、大型图书馆、体育馆、防灾指挥调度楼、车站和民用机场、旅客候车室、重点文物保护单位以及地铁、地下商场或人口密集的公共场所。

二、参数

产品结构：导体+绝缘。导体主流材料多为无氧铜，由多股铜丝组成，绝缘则为PVC；

执行标准：JB8734-2012/GB5023-2008；质量标准：3C认证；额定电压：电线浸水1小时，经受交流50Hz2500V（450/750V）、2000V（300/500V）电压实验5分钟不击穿。工作温度：正常工作gao温度不超过70℃，BVR-105型工作gao温度则为105℃，电线的敷设温度应不低于0℃；允许弯曲半径：电线外径（D）小于25mm者不小于4D；电线外径（D）为25mm及以上者应不小于6（D）。

颜色：红、黄、蓝、绿、黑、棕、黄绿、白等，可根据要求定制；用途：适用与交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路，且多用于各种机械

设备当中，弯曲性较强。

三、规格型号

标称截面 (mm ²)	线芯结构/线径(mm)	参考重量(kg/km)	平均外径上限(mm)	20 时导体电阻 (/km)
1.0	~			
1.5				
2.5	19/0.41	34.7	4.2	7.41
4	19/0.52	51.4	4.8	4.61
6	19/0.64	73.6	5.6	3.08
10	49/0.52	129	7.6	1.83
16	49/0.64	186	8.8	1.20
25	98/0.58	306	11.0	1.15
35	133/0.58	403	12.5	0.868
50	133/0.68	553	14.5	0.641
70	189/0.68	764	16.5	0.443

四、其他部分电缆型号

ZR-KVVP、DJYPVR、DJYP2V22、DJYVP22、WDZ-KYJVR、KFVP2-22、KX-FF、DJYVPR
22、DJYVP2-22、DJYVP、KYJVRP2、ZRA-KFVP2、DJYP2VP2R、DJYVPR、DJYVP2、W
DZNH-DJYVP32、ZRA-KYJVR、KFVP2、DJYVP2R、ZRA-DJYVP2R22、ZRA-DJYVP2VP2
、NH-DJYVP22、KYJVR、KFVP22、DJYVP2R22、WDZ-DJYVP2R22、DJYVP2VP、DJYVP3
2、NH-KVVRP、KFVP、DJYP2VRP2、WDZ-DJYVP2R、DJYVP2、ZRA-DJYVP、NH-K
VVR、NH-KFV22、NH-DJYP2VP2R22、DJYVP2R22、DJYVP2VP2、DJYVP、KVVRP22、K
FV22、DJYP2VP2R22、DJYVP2R22、DJYVP2-22、DJYVP22、WDZ-KVVRP、KFV、DJY
P2VPR、NH-DJYVP2R22、NH-DJYP2VP2-22、ZRA-DJYVP、KVVRP、NH-KFFP、DJYP
2VR22、NH-DJYVP2R、DJYP2VP2-22、NH-DJYVP2R、ZRA-KVVRP、NH-KFF、DJYP2VR
、DJYVP2R、ZRA-DJYVP、DJYVP2R22、KVVRP22、ZRA-KFFP、DJYVP2R22、DJYVP2V、Z
RA-DJYVP22、NH-DJYVP2R22、WDZ-KVVR、ZRA-KFFP22、DJYVP2R22、DJYVP2R、KFFR
、KFFR22、KVVRP2-22、NH-KFFP22、KEERP2、KVVRP2、KVVRP3、KVVR、ZRA-K
VVR、KFFP22、KFFP2、WDZ-KYJEP、KYJV、WDZ-KEEP、NH-VVR、WDZ-YJEP22、N
H-KFFP22、WDZ-KYJE、NH-KVV32、KVV、VVR、YJEP、KFFP22、ZRA-KYJVP22、KV
VP22、YJVRP、ZRA-VV32、YJE、KFFP、KYJVP22、KVV32、YJVRP22、ZRA-VV、YJV3
2、ZRA-KFF22、NH-KYJVP、NH-KVVP22、YJER、ZRA-YJVP、ZRA-YJV、KFF22、ZRA-
KYJVP2、ZRA-KVVP22、YJVR、YJVP、YJVP、NH-KFF22、KYJVP2、KVVP3、ZRA-YJV

R、WDZN-YJEP、YJV22、KFF、ZRA-KYJVP、NH-KVVP2、VVRP2、WDZN-YJE32、YJV、WDZNH-KYJVP、KYJVP、KVVP2、VVR22、YJE32、VV32等电缆。备注：阻燃型产品在型号前加“Z、ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC”，低烟低卤“ZL、ZD、”，低烟无卤阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZRW”，表示铠装型产品在产品的型号后下角加“—XX”，钢带铠装“22、29、62、63、23”、钢丝铠装“32、132、33、43、42、41”表示。加“ia、I、ZRI、IZ”是本安，加“NH、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN、NHZR、NA”是耐火、加(T、D)是对绞形式、屏蔽：P铜网屏蔽、P1镀锡屏蔽、P2铜箔屏蔽、P3铝箔屏蔽、PL铝箔屏蔽、P22屏蔽带铠装、P2/22铜箔屏蔽带铠装,屏蔽类型有：-1、-2、-3等，耐温有：70、90、105、135、180、192、200、250、260、400、450、500、550等，耐压等级有：0.5KV、0.75KV、500V、300/500V、300/500V、500/500V、450/750V、0.6/1KV。